

نیوفلکس

لوله و اتصالات پلی پروپیلن فاضلابی

■ شرکت نوین اتصال پردیس گسترش از مجموعه کارخانجات گروه صنایع گیتی پسند با هدف تولید لوله و اتصالات پوش‌فیت فاضلابی پلی پروپیلن تاسیس شده است. این شرکت، محصولات خود را با نام تجاری **نیوفلکس** در سایزهای ۵۰ الی ۱۶۰ میلی‌متر تولید و در دو نوع BD با در پوش زرد رنگ مدفون در کف و B با در پوش مشکی رنگ غیرقابل دفن ، در متراژ های مختلف تولید و به بازار عرضه می کند.

مشخصات فنی

رنگ		RAL 7037 خاکستری
چگالی	g/cm^3	۰٫۹۱
استحکام کششی در دمای 20°C	N/mm^2	۳۰
تنش تسلیم	N/mm^2	۲۱
ضریب انعطاف پذیری	N/mm^2	۱۲۰۰
درصد طویل شدگی	%	۸۰۰
تنش خمشی	N/mm^2	۲۰
مدول الاستیسیته	N/mm^2	۳۵۰
استحکام ضربه	kJ/m^2	۲۵
ضریب هدایت حرارتی	W/m^2k	۰٫۲۳
ضریب انبساط طولی	m/mk	۰٫۰۰۰۱۵
ضریب زبری	mm/m	۰٫۰۰۷
محدوده PH	-	۲-۱۲

ویژگی‌ها

- مقاومت بالا در برابر ضربه ، حتی در دماهای پایین تر از صفر درجه
- مقاومت حرارتی بالا در برابر آب داغ خروجی ماشین های ظرفشویی و لباسشویی
- سطوح داخلی کاملا صیقلی لوله و اتصالات
- عدم رسوب پذیری به دلیل ضریب زبری پایین
- سرعت نصب بسیار بالا و عدم نیاز به تجهیزات پیچیده ، چسب و جوش
- مقاوم در برابر انواع مواد شیمیایی (اسید و بازها،...) مواد شوینده ، ترکیبات لکه‌بر و ...
- تنوع اتصالات جهت سهولت در نصب و قابلیت دمونتاژ
- مقاوم در برابر تخریب میکرو ارگانیسم ها و جوندگان
- سبک و قابلیت حمل و نقل آسان
- دارای طول عمر بالا
- مقاوم در برابر زلزله و نشست ساختمان



لوله فاضلابی پوشفیت یکسر سوکت (گروه BD)

کد	سایز (میلی متر)	طول (میلی متر)	تعداد در بسته
۸۳۷۲۶۱۰۵۰	۵۰	۱۵۰	۱۵
۸۳۷۲۸۱۰۵۰	۵۰	۲۵۰	۷۰
۸۳۷۳۰۱۰۵۰	۵۰	۵۰۰	۴۰
۸۳۷۳۲۱۰۵۰	۵۰	۱۰۰۰	۱۵
۸۳۷۳۴۱۰۵۰	۵۰	۲۰۰۰	۱۵
۸۳۷۳۶۱۰۵۰	۵۰	۳۰۰۰	۱۵
۸۳۷۲۶۱۰۶۳	۶۳	۱۵۰	۶۰
۸۳۷۲۸۱۰۶۳	۶۳	۲۵۰	۴۰
۸۳۷۳۰۱۰۶۳	۶۳	۵۰۰	۲۵
۸۳۷۳۲۱۰۶۳	۶۳	۱۰۰۰	۱۲
۸۳۷۳۴۱۰۶۳	۶۳	۲۰۰۰	۱۲
۸۳۷۳۶۱۰۶۳	۶۳	۳۰۰۰	۱۲
۸۳۷۲۶۱۰۷۵	۷۵	۱۵۰	۴۰
۸۳۷۲۸۱۰۷۵	۷۵	۲۵۰	۳۰
۸۳۷۳۰۱۰۷۵	۷۵	۵۰۰	۱۵
۸۳۷۳۲۱۰۷۵	۷۵	۱۰۰۰	۹
۸۳۷۳۴۱۰۷۵	۷۵	۲۰۰۰	۹
۸۳۷۳۶۱۰۷۵	۷۵	۳۰۰۰	۹
۸۳۷۲۶۱۰۹۰	۹۰	۱۵۰	۳۰
۸۳۷۲۸۱۰۹۰	۹۰	۲۵۰	۲۴
۸۳۷۳۰۱۰۹۰	۹۰	۵۰۰	۱۲
۸۳۷۳۲۱۰۹۰	۹۰	۱۰۰۰	۶
۸۳۷۳۴۱۰۹۰	۹۰	۲۰۰۰	۶
۸۳۷۳۶۱۰۹۰	۹۰	۳۰۰۰	۶
۸۳۷۲۶۱۱۰	۱۱۰	۱۵۰	۲۰
۸۳۷۲۸۱۱۰	۱۱۰	۲۵۰	۱۵
۸۳۷۳۰۱۱۰	۱۱۰	۵۰۰	۸
۸۳۷۳۲۱۱۰	۱۱۰	۱۰۰۰	۶
۸۳۷۳۴۱۱۰	۱۱۰	۲۰۰۰	۶
۸۳۷۳۶۱۱۰	۱۱۰	۳۰۰۰	۶
۸۳۷۳۸۱۱۰	۱۱۰	۵۰۰۰	۱
۸۳۷۲۸۱۱۲۵	۱۲۵	۲۵۰	۱۰
۸۳۷۳۰۱۱۲۵	۱۲۵	۵۰۰	۵
۸۳۷۳۲۱۱۲۵	۱۲۵	۱۰۰۰	۴
۸۳۷۳۴۱۱۲۵	۱۲۵	۲۰۰۰	۴
۸۳۷۳۶۱۱۲۵	۱۲۵	۳۰۰۰	۴
۸۳۷۲۸۱۱۶۰	۱۶۰	۲۵۰	۶
۸۳۷۳۰۱۱۶۰	۱۶۰	۵۰۰	۴
۸۳۷۳۲۱۱۶۰	۱۶۰	۱۰۰۰	۴
۸۳۷۳۴۱۱۶۰	۱۶۰	۲۰۰۰	۴
۸۳۷۳۶۱۱۶۰	۱۶۰	۳۰۰۰	۴



توجه:

لوله BD دارای درپوش زرد رنگ مدفون در کف
(جهت استفاده در سیستم های دفنی)

لوله فاضلابی پوشفیت یکسر سوکت (گروه B)

کد	سایز (میلی متر)	طول (میلی متر)	تعداد در بسته
۸۳۷۱۲۱۰۵۰	۵۰	۱۵۰	۱۵
۸۳۷۱۴۱۰۵۰	۵۰	۲۵۰	۷۰
۸۳۷۱۶۱۰۵۰	۵۰	۵۰۰	۴۰
۸۳۷۱۸۱۰۵۰	۵۰	۱۰۰۰	۱۵
۸۳۷۲۰۱۰۵۰	۵۰	۲۰۰۰	۱۵
۸۳۷۲۲۱۰۵۰	۵۰	۳۰۰۰	۱۵
۸۳۷۱۲۱۰۶۳	۶۳	۱۵۰	۶۰
۸۳۷۱۴۱۰۶۳	۶۳	۲۵۰	۴۰
۸۳۷۱۶۱۰۶۳	۶۳	۵۰۰	۲۵
۸۳۷۱۸۱۰۶۳	۶۳	۱۰۰۰	۱۲
۸۳۷۲۰۱۰۶۳	۶۳	۲۰۰۰	۱۲
۸۳۷۲۲۱۰۶۳	۶۳	۳۰۰۰	۱۲
۸۳۷۱۲۱۰۷۵	۷۵	۱۵۰	۴۰
۸۳۷۱۴۱۰۷۵	۷۵	۲۵۰	۳۰
۸۳۷۱۶۱۰۷۵	۷۵	۵۰۰	۱۵
۸۳۷۱۸۱۰۷۵	۷۵	۱۰۰۰	۹
۸۳۷۲۰۱۰۷۵	۷۵	۲۰۰۰	۹
۸۳۷۲۲۱۰۷۵	۷۵	۳۰۰۰	۹
۸۳۷۱۲۱۰۹۰	۹۰	۱۵۰	۳۰
۸۳۷۱۴۱۰۹۰	۹۰	۲۵۰	۲۴
۸۳۷۱۶۱۰۹۰	۹۰	۵۰۰	۱۲
۸۳۷۱۸۱۰۹۰	۹۰	۱۰۰۰	۶
۸۳۷۲۰۱۰۹۰	۹۰	۲۰۰۰	۶
۸۳۷۲۲۱۰۹۰	۹۰	۳۰۰۰	۶
۸۳۷۱۲۱۱۱۰	۱۱۰	۱۵۰	۲۰
۸۳۷۱۴۱۱۱۰	۱۱۰	۲۵۰	۱۵
۸۳۷۱۶۱۱۱۰	۱۱۰	۵۰۰	۸
۸۳۷۱۸۱۱۱۰	۱۱۰	۱۰۰۰	۶
۸۳۷۲۰۱۱۱۰	۱۱۰	۲۰۰۰	۶
۸۳۷۲۲۱۱۱۰	۱۱۰	۳۰۰۰	۶
۸۳۷۲۴۱۱۱۰	۱۱۰	۵۰۰۰	۱
۸۳۷۱۴۱۱۲۵	۱۲۵	۲۵۰	۱۰
۸۳۷۱۶۱۱۲۵	۱۲۵	۵۰۰	۵
۸۳۷۱۸۱۱۲۵	۱۲۵	۱۰۰۰	۴
۸۳۷۲۰۱۱۲۵	۱۲۵	۲۰۰۰	۴
۸۳۷۲۲۱۱۲۵	۱۲۵	۳۰۰۰	۴
۸۳۷۱۴۱۱۶۰	۱۶۰	۲۵۰	۶
۸۳۷۱۶۱۱۶۰	۱۶۰	۵۰۰	۴
۸۳۷۱۸۱۱۶۰	۱۶۰	۱۰۰۰	۴
۸۳۷۲۰۱۱۶۰	۱۶۰	۲۰۰۰	۴
۸۳۷۲۲۱۱۶۰	۱۶۰	۳۰۰۰	۴



توجه:

لوله B دارای درپوش مشکی
غیر قابل دفن

لوله فاضلابی پوشفیت دو سر سوکت (گروه BD)

کد	سایز (میلی متر)	طول (میلی متر)	تعداد در بسته
۸۳۷۳۰۲۰۵۰	۵۰	۵۰۰	۳۵
۸۳۷۳۲۲۰۵۰	۵۰	۱۰۰۰	۱۵
۸۳۷۳۴۲۰۵۰	۵۰	۲۰۰۰	۱۵
۸۳۷۳۶۲۰۵۰	۵۰	۳۰۰۰	۱۵
۸۳۷۳۰۲۰۶۳	۶۳	۵۰۰	۲۴
۸۳۷۳۲۲۰۶۳	۶۳	۱۰۰۰	۱۲
۸۳۷۳۴۲۰۶۳	۶۳	۲۰۰۰	۱۲
۸۳۷۳۶۲۰۶۳	۶۳	۳۰۰۰	۱۲
۸۳۷۳۰۲۰۷۵	۷۵	۵۰۰	۱۵
۸۳۷۳۲۲۰۷۵	۷۵	۱۰۰۰	۹
۸۳۷۳۴۲۰۷۵	۷۵	۲۰۰۰	۹
۸۳۷۳۶۲۰۷۵	۷۵	۳۰۰۰	۹
۸۳۷۳۰۲۰۹۰	۹۰	۵۰۰	۱۰
۸۳۷۳۲۲۰۹۰	۹۰	۱۰۰۰	۶
۸۳۷۳۴۲۰۹۰	۹۰	۲۰۰۰	۶
۸۳۷۳۶۲۰۹۰	۹۰	۳۰۰۰	۶
۸۳۷۳۰۲۱۱۰	۱۱۰	۵۰۰	۸
۸۳۷۳۲۲۱۱۰	۱۱۰	۱۰۰۰	۶
۸۳۷۳۴۲۱۱۰	۱۱۰	۲۰۰۰	۶
۸۳۷۳۶۲۱۱۰	۱۱۰	۳۰۰۰	۶
۸۳۷۳۸۲۱۱۰	۱۱۰	۵۰۰۰	۱
۸۳۷۳۰۲۱۲۵	۱۲۵	۵۰۰	۵
۸۳۷۳۲۲۱۲۵	۱۲۵	۱۰۰۰	۴
۸۳۷۳۴۲۱۲۵	۱۲۵	۲۰۰۰	۴
۸۳۷۳۶۲۱۲۵	۱۲۵	۳۰۰۰	۴
۸۳۷۳۰۲۱۶۰	۱۶۰	۵۰۰	۳
۸۳۷۳۲۲۱۶۰	۱۶۰	۱۰۰۰	۴
۸۳۷۳۴۲۱۶۰	۱۶۰	۲۰۰۰	۴
۸۳۷۳۶۲۱۶۰	۱۶۰	۳۰۰۰	۴



توجه:

لوله BD دارای درپوش زرد رنگ
مدفون در کف
(جهت استفاده در سیستم
های دفنی)

لوله فاضلابی پوشـفیت دو سر سوکت (گروه B)

کد	سایز (میلی متر)	طول (میلی متر)	تعداد در بسته
۸۳۷۱۶۲۰۵۰	۵۰	۵۰۰	۳۵
۸۳۷۱۸۲۰۵۰	۵۰	۱۰۰۰	۱۵
۸۳۷۲۰۲۰۵۰	۵۰	۲۰۰۰	۱۵
۸۳۷۲۲۲۰۵۰	۵۰	۳۰۰۰	۱۵
۸۳۷۱۶۲۰۶۳	۶۳	۵۰۰	۲۴
۸۳۷۱۸۲۰۶۳	۶۳	۱۰۰۰	۱۲
۸۳۷۲۰۲۰۶۳	۶۳	۲۰۰۰	۱۲
۸۳۷۲۲۲۰۶۳	۶۳	۳۰۰۰	۱۲
۸۳۷۱۶۲۰۷۵	۷۵	۵۰۰	۱۵
۸۳۷۱۸۲۰۷۵	۷۵	۱۰۰۰	۹
۸۳۷۲۰۲۰۷۵	۷۵	۲۰۰۰	۹
۸۳۷۲۲۲۰۷۵	۷۵	۳۰۰۰	۹
۸۳۷۱۶۲۰۹۰	۹۰	۵۰۰	۱۰
۸۳۷۱۸۲۰۹۰	۹۰	۱۰۰۰	۶
۸۳۷۲۰۲۰۹۰	۹۰	۲۰۰۰	۶
۸۳۷۲۲۲۰۹۰	۹۰	۳۰۰۰	۶
۸۳۷۱۶۲۱۱۰	۱۱۰	۵۰۰	۸
۸۳۷۱۸۲۱۱۰	۱۱۰	۱۰۰۰	۶
۸۳۷۲۰۲۱۱۰	۱۱۰	۲۰۰۰	۶
۸۳۷۲۲۲۱۱۰	۱۱۰	۳۰۰۰	۶
۸۳۷۲۴۲۱۱۰	۱۱۰	۵۰۰۰	۱
۸۳۷۱۶۲۱۲۵	۱۲۵	۵۰۰	۵
۸۳۷۱۸۲۱۲۵	۱۲۵	۱۰۰۰	۴
۸۳۷۲۰۲۱۲۵	۱۲۵	۲۰۰۰	۴
۸۳۷۲۲۲۱۲۵	۱۲۵	۳۰۰۰	۴
۸۳۷۱۶۲۱۶۰	۱۶۰	۵۰۰	۳
۸۳۷۱۸۲۱۶۰	۱۶۰	۱۰۰۰	۴
۸۳۷۲۰۲۱۶۰	۱۶۰	۲۰۰۰	۴
۸۳۷۲۲۲۱۶۰	۱۶۰	۳۰۰۰	۴



توجه:

لوله B دارای درپوش مشکی
غیرقابل دفن



بوشـــن پوشفیت

کد	سایز (میلی متر)	تعداد در کارتن
۸۵۵۳۶۱۱۰۲	۵۰	۲۸
۸۵۵۳۶۱۱۰۶	۶۳	۲۰
۸۵۵۳۶۱۱۱۰	۷۵	۷۰
۸۵۵۳۶۱۱۱۴	۹۰	۵۰
۸۵۵۳۶۱۱۱۸	۱۱۰	۳۰
۸۵۵۳۶۱۱۲۲	۱۲۵	۲۰
۸۵۵۳۶۱۱۲۶	۱۶۰	۱۲



تبدیل خارج از مرکز پوشفیت

کد	سایز (میلی متر)	تعداد در کارتن
۸۵۵۳۶۱۳۴۲	۶۳-۵۰	۲۰
۸۵۵۳۶۱۳۴۶	۷۵-۵۰	۳۰
۸۵۵۳۶۱۳۵۰	۷۵-۶۳	۱۹
۸۵۵۳۶۱۳۵۴	۹۰-۶۳	۱۵
۸۵۵۳۶۱۳۵۸	۱۱۰-۵۰	۶۰
۸۵۵۳۶۱۳۶۲	۱۱۰-۶۳	۱۰
۸۵۵۳۶۱۳۶۶	۱۱۰-۷۵	۹
۸۵۵۳۶۱۳۷۰	۱۱۰-۹۰	۴۵
۸۵۵۳۶۱۳۷۴	۱۲۵-۱۱۰	۲۴
۸۵۵۳۶۱۳۷۸	۱۶۰-۱۱۰	۲۰
۸۵۵۳۶۱۳۸۲	۱۶۰-۱۲۵	۲۰



زانو ۴۵ درجه پوشفیت

کد	سایز (میلی متر)	تعداد در کارتن
۸۵۵۳۶۱۵۰۲	۵۰	۱۵۰
۸۵۵۳۶۱۵۱۰	۶۳	۹۰
۸۵۵۳۶۱۵۱۸	۷۵	۶۰
۸۵۵۳۶۱۵۲۶	۹۰	۴۰
۸۵۵۳۶۱۵۳۴	۱۱۰	۲۵
۸۵۵۳۶۱۵۴۲	۱۲۵	۱۵
۸۵۵۳۶۱۵۵۰	۱۶۰	۸

توجه:

اتصالات نباید کوتاه شود.



زانو ۸۷ درجه پوشفیت		
کد	سایز (میلی‌متر)	تعداد در کارتن
۸۵۵۳۶۱۵۰۶	۵۰	۱۳۰
۸۵۵۳۶۱۵۱۴	۶۳	۸۰
۸۵۵۳۶۱۵۲۲	۷۵	۵۰
۸۵۵۳۶۱۵۳۰	۹۰	۳۰
۸۵۵۳۶۱۵۳۸	۱۱۰	۲۰
۸۵۵۳۶۱۵۴۶	۱۲۵	۱۴
۸۵۵۳۶۱۵۵۴	۱۶۰	۵



زانو ۴۵ درجه ونت دار پوشفیت		
کد	سایز (میلی‌متر)	تعداد در کارتن
۸۵۵۳۶۱۷۰۲	۶۳-۶۳-۵۰	۴۵
۸۵۵۳۶۱۷۱۰	۱۱۰-۱۱۰-۵۰	۱۵



زانو ۸۷ درجه ونت دار پوشفیت		
کد	سایز (میلی‌متر)	تعداد در کارتن
۸۵۵۳۶۱۷۰۶	۶۳-۶۳-۵۰	۱۰
۸۵۵۳۶۱۷۱۴	۱۱۰-۱۱۰-۵۰	۱۵



زانو پوشفیت جهت ارتباط با ظرفشویی و...		
کد	سایز (میلی‌متر)	تعداد در کارتن
۸۵۵۳۶۱۸۴۱	۵۰-۵۰	۲۵



لاستیک ارتباطی فاضلاب ظرفشویی و ...		
کد	سایز (میلی متر)	تعداد در کارتن
۸۵۵۳۶۱۸۴۵	۳۰-۵۰	۲۰

توجه:

اتصالات نباید کوتاه شود.




انشعاب دوبل ۶۷ درجه پوشفیت

کد	سایز (میلی متر)	تعداد درکارتن
۸۵۵۳۶۱۷۳۴	۱۱۰-۱۱۰-۱۱۰	۸



دریچه بازدید پوشفیت

کد	سایز (میلی متر)	تعداد درکارتن
۸۵۵۳۶۲۵۰۲	۷۵	۶
۸۵۵۳۶۲۵۰۶	۹۰	۴
۸۵۵۳۶۲۵۱۰	۱۱۰	۱۶
۸۵۵۳۶۲۵۱۴	۱۲۵	۱۰
۸۵۵۳۶۲۵۱۸	۱۶۰	۸



دریچه بازدید انتهایی پوشفیت

کد	سایز (میلی متر)	تعداد درکارتن
۸۵۵۳۶۲۷۰۲	۷۵	۱۵
۸۵۵۳۶۲۷۰۶	۱۱۰	۷



سه راهی ۴۵ درجه پوشفیت

کد	سایز (میلی متر)	تعداد درکارتن
۸۵۵۳۶۲۱۰۲	۵۰-۵۰	۶۰
۸۵۵۳۶۲۱۰۶	۶۳-۵۰	۴۰
۸۵۵۳۶۲۱۱۰	۶۳-۶۳	۳۵
۸۵۵۳۶۲۱۱۴	۷۵-۵۰	۳۵
۸۵۵۳۶۲۱۱۸	۷۵-۷۵	۲۵
۸۵۵۳۶۲۱۲۲	۹۰-۶۳	۲۵
۸۵۵۳۶۲۱۲۶	۹۰-۹۰	۱۵
۸۵۵۳۶۲۱۳۰	۱۱۰-۵۰	۲۰
۸۵۵۳۶۲۱۳۴	۱۱۰-۶۳	۱۵
۸۵۵۳۶۲۱۳۸	۱۱۰-۷۵	۱۵
۸۵۵۳۶۲۱۴۲	۱۱۰-۹۰	۱۰
۸۵۵۳۶۲۱۴۶	۱۱۰-۱۱۰	۱۰
۸۵۵۳۶۲۱۵۰	۱۲۵-۱۱۰	۶
۸۵۵۳۶۲۱۵۴	۱۲۵-۱۲۵	۶
۸۵۵۳۶۲۱۵۸	۱۶۰-۱۱۰	۵
۸۵۵۳۶۲۱۶۲	۱۶۰-۱۲۵	۴
۸۵۵۳۶۲۱۶۶	۱۶۰-۱۶۰	۳

توجه:

اتصالات نباید کوتاه شود.

سه راهی ۸۷ درجه پوشفیت

کد	سایز (میلی متر)	تعداد در کارتن
۸۵۵۳۶۱۹۰۲	۵۰-۵۰	۷۰
۸۵۵۳۶۱۹۰۶	۶۳-۵۰	۵۰
۸۵۵۳۶۱۹۱۰	۶۳-۶۳	۴۰
۸۵۵۳۶۱۹۱۴	۷۵-۵۰	۴۰
۸۵۵۳۶۱۹۱۸	۷۵-۶۳	۳۵
۸۵۵۳۶۱۹۲۲	۷۵-۷۵	۳۰
۸۵۵۳۶۱۹۲۶	۹۰-۶۳	۲۵
۸۵۵۳۶۱۹۳۰	۹۰-۷۵	۲۵
۸۵۵۳۶۱۹۳۴	۹۰-۹۰	۲۰
۸۵۵۳۶۱۹۳۸	۱۱۰-۵۰	۲۰
۸۵۵۳۶۱۹۴۲	۱۱۰-۶۳	۲۰
۸۵۵۳۶۱۹۴۶	۱۱۰-۹۰	۱۵
۸۵۵۳۶۱۹۵۰	۱۱۰-۱۱۰	۱۴
۸۵۵۳۶۱۹۵۴	۱۲۵-۱۱۰	۸
۸۵۵۳۶۱۹۵۸	۱۲۵-۱۲۵	۸
۸۵۵۳۶۱۹۶۲	۱۶۰-۱۱۰	۵
۸۵۵۳۶۱۹۶۶	۱۶۰-۱۲۵	۴
۸۵۵۳۶۱۹۷۰	۱۶۰-۱۶۰	۴



درپـــوش پوشفیت

کد	سایز (میلی متر)	تعداد در کارتن
۸۵۵۳۶۲۳۰۲	۵۰	۱۲۰
۸۵۵۳۶۲۳۰۶	۶۳	۷۵
۸۵۵۳۶۲۳۱۰	۷۵	۵۰
۸۵۵۳۶۲۳۱۴	۹۰	۳۰
۸۵۵۳۶۲۳۱۸	۱۱۰	۲۰
۸۵۵۳۶۲۳۲۲	۱۲۵	۱۵
۸۵۵۳۶۲۳۲۶	۱۶۰	۶



توجه:

اتصالات نباید کوتاه شود.

سیفون پلی پروپیلن با درپوش پوشفیت

کد	قطر۱ (میلی متر)	قطر۲ (میلی متر)	طول لوله (میلی متر)	تعداد در بسته
۸۵۵۳۶۲۹۰۶	۵۰	۷۵	۶۰۰	۵
۸۵۵۳۶۲۹۱۴	۵۰	۷۵	۹۰۰	۵
۸۵۵۳۶۲۹۳۸	۶۳	۷۵	۶۰۰	۵
۸۵۵۳۶۲۹۴۶	۶۳	۷۵	۹۰۰	۵
۸۵۵۳۶۲۹۵۴	۷۵	۷۵	۶۰۰	۵
۸۵۵۳۶۲۹۶۲	۷۵	۷۵	۹۰۰	۵
۸۵۵۳۶۲۹۷۰	۹۰	۹۰	۶۰۰	۵
۸۵۵۳۶۲۹۷۸	۹۰	۹۰	۹۰۰	۵
۸۵۵۳۶۲۹۸۶	۱۱۰	۱۲۵	۶۰۰	۵
۸۵۵۳۶۲۹۹۴	۱۱۰	۱۲۵	۹۰۰	۵



سیفون پلی اتیلن یک تیکه با درپوش پوشفیت

کد	قطر۱ (میلی متر)	قطر۲ (میلی متر)	طول لوله (میلی متر)	تعداد در بسته
۸۵۵۳۶۳۱۳۸	۶۳	۷۵	۶۰۰	۵
۸۵۵۳۶۳۱۴۶	۶۳	۷۵	۹۰۰	۵
۸۵۵۳۶۳۱۵۴	۷۵	۷۵	۶۰۰	۵
۸۵۵۳۶۳۱۶۲	۷۵	۷۵	۹۰۰	۵
۸۵۵۳۶۳۲۳۸	۱۱۰	۱۲۵	۶۰۰	۵
۸۵۵۳۶۲۹۹۴	۱۱۰	۱۲۵	۹۰۰	۵



سیفون فاضلاب شهری پوشفیت

کد	سایز (میلی متر)	تعداد در کارتن
۸۵۵۳۶۳۳۱۸	۱۱۰	۱۰
۸۵۵۳۶۳۳۲۲	۱۲۵	۸
۸۵۵۳۶۳۳۲۶	۱۶۰	۴





انشعاب گیررزوه ای (۴ تکه) فاضلاب شهری		
کد	سایز (میلی متر)	تعداد در کارتن
۸۵۵۳۶۲۳۵۱	۱۱۰	۱۲
۸۵۵۳۶۲۳۵۲	۱۲۵	۱۰
۸۵۵۳۶۲۳۵۳	۱۶۰	۵



درپوش لاستیکی		
کد	سایز (میلی متر)	تعداد در کارتن
۸۵۵۳۶۱۵۸۵	۱۱۰	۲۰
۸۵۵۳۶۱۵۸۹	۱۲۵	۱۵
۸۵۵۳۶۱۵۹۳	۱۶۰	۶



دریچه بازدید گرد فاضلاب شهری	
کد	تعداد در کارتن
۸۵۵۳۶۱۵۹۷	۱۵



مایع روان کننده پوشفیت		
کد	مقدار	تعداد در کارتن
۸۹۱۷۷۱۲۸۸	۲۰۰ گرم	۴۰



نیوفلکس

لوله و اتصالات پلی پروپیلن فاضلابی کم صدا (سه لایه)

■ شرکت نوین اتصال پردیس گسترش از مجموعه کارخانجات گروه صنایع گیتی پسند با هدف تولید لوله و اتصالات پوش فیت پلی پروپیلن فاضلابی سه لایه کم صدا (SILENT) با نام تجاری **نیوفلکس** تاسیس شده است.

لوله و اتصالات سه لایه در قطرهای ۵۰ ، ۷۵ ، ۱۱۰، ۱۲۵ ، ۱۶۰ میلی متر و متراژ های مختلف تولید و به بازار عرضه می شود.

مشخصات فنی

رنگ		سفید Ral ۹۰۱۸
چگالی لایه میانی	g/cm^3	۱٫۵۰۷
استحکام کششی در دمای 20°C	N/mm^2	۲۵
تنش تسلیم	N/mm^2	۲۰
ضریب انعطاف پذیری	N/mm^2	۸۰۰
درصد طویل شدگی	%	۱۵۰
تنش خمشی	N/mm^2	۲۰
مدول الاستیسیته	N/mm^2	۲۶۰۰
استحکام ضربه	kJ/m^2	۳۰
ضریب هدایت حرارتی	W/m^2k	۰٫۵۵
ضریب انبساط طولی	m/mk	۰٫۰۹
ضریب زبری	mm/m	۰٫۰۰۷
محدوده PH	-	۲-۱۲

ویژگی ها

- کاهش انتقال صدا به محیط اطراف
- عدم گرفتگی و رسوب پذیری
- سطح داخلی لوله و اتصالات کاملا صاف و صیقلی
- عدم استفاده از چسب و جوش
- سرعت نصب بسیار بالا و عدم نیاز به تجهیزات پیچیده
- تنوع اتصالات جهت سهولت در نصب و قابلیت دمونتاژ
- دارای طول عمر بالا
- مقاوم در برابر زلزله و نشست ساختمان
- قابلیت انطباق با تمام لوله و اتصالات فاضلابی قدیمی استاندارد
- مقاومت ضربه ای و حرارتی بسیار بالا



لوله یک سر سوکت سایلنت (سه لایه)

کد	سایز (میلی متر)	طول (میلی متر)	تعداد در بسته
۸۳۷۴۰۱۰۵۰	۵۰	۱۵۰	۱۵
۸۳۷۴۲۱۰۵۰	۵۰	۲۵۰	۷۰
۸۳۷۴۴۱۰۵۰	۵۰	۵۰۰	۴۰
۸۳۷۴۶۱۰۵۰	۵۰	۱۰۰۰	۱۵
۸۳۷۴۸۱۰۵۰	۵۰	۲۰۰۰	۱۵
۸۳۷۵۰۱۰۵۰	۵۰	۳۰۰۰	۱۵
۸۳۷۴۰۱۰۷۵	۷۵	۱۵۰	۴۰
۸۳۷۴۲۱۰۷۵	۷۵	۲۵۰	۳۰
۸۳۷۴۴۱۰۷۵	۷۵	۵۰۰	۱۵
۸۳۷۴۶۱۰۷۵	۷۵	۱۰۰۰	۹
۸۳۷۴۸۱۰۷۵	۷۵	۲۰۰۰	۹
۸۳۷۵۰۱۰۷۵	۷۵	۳۰۰۰	۹
۸۳۷۴۰۱۱۰	۱۱۰	۱۵۰	۲۰
۸۳۷۴۲۱۱۰	۱۱۰	۲۵۰	۱۵
۸۳۷۴۴۱۱۰	۱۱۰	۵۰۰	۸
۸۳۷۴۶۱۱۰	۱۱۰	۱۰۰۰	۶
۸۳۷۴۸۱۱۰	۱۱۰	۲۰۰۰	۶
۸۳۷۵۰۱۱۰	۱۱۰	۳۰۰۰	۶
۸۳۷۴۲۱۱۲۵	۱۲۵	۲۵۰	۱۰
۸۳۷۴۴۱۱۲۵	۱۲۵	۵۰۰	۵
۸۳۷۴۶۱۱۲۵	۱۲۵	۱۰۰۰	۴
۸۳۷۴۸۱۱۲۵	۱۲۵	۲۰۰۰	۴
۸۳۷۵۰۱۱۲۵	۱۲۵	۳۰۰۰	۴
۸۳۷۴۲۱۱۶۰	۱۶۰	۲۵۰	۶
۸۳۷۴۴۱۱۶۰	۱۶۰	۵۰۰	۴
۸۳۷۴۶۱۱۶۰	۱۶۰	۱۰۰۰	۴
۸۳۷۴۸۱۱۶۰	۱۶۰	۲۰۰۰	۴
۸۳۷۵۰۱۱۶۰	۱۶۰	۳۰۰۰	۴



با قابلیت استفاده در سیستم های دفنی

تبدیل خارج از مرکز سایلنت

کد	سایز (میلی متر)	تعداد در کارتن
۸۵۵۳۶۱۴۴۶	۷۵-۵۰	۳۰
۸۵۵۳۶۱۴۵۸	۱۱۰-۵۰	۶۰
۸۵۵۳۶۱۴۶۶	۱۱۰-۷۵	۹
۸۵۵۳۶۱۴۷۴	۱۲۵-۱۱۰	۲۴
۸۵۵۳۶۱۴۷۸	۱۶۰-۱۱۰	۲۰
۸۵۵۳۶۱۴۸۲	۱۶۰-۱۲۵	۲۰



توجه: اتصالات نباید کوتاه شود.

لوله دو سر سوکت سایلنت (سه لایه)

کد	سایز (میلی متر)	طول (میلی متر)	تعداد در بسته
۸۳۷۴۴۲۰۵۰	۵۰	۵۰۰	۳۵
۸۳۷۴۶۲۰۵۰	۵۰	۱۰۰۰	۱۵
۸۳۷۴۸۲۰۵۰	۵۰	۲۰۰۰	۱۵
۸۳۷۵۰۲۰۵۰	۵۰	۳۰۰۰	۱۵
۸۳۷۴۴۲۰۷۵	۷۵	۵۰۰	۱۵
۸۳۷۴۶۲۰۷۵	۷۵	۱۰۰۰	۹
۸۳۷۴۸۲۰۷۵	۷۵	۲۰۰۰	۹
۸۳۷۵۰۲۰۷۵	۷۵	۳۰۰۰	۹
۸۳۷۴۴۲۱۱۰	۱۱۰	۵۰۰	۸
۸۳۷۴۶۲۱۱۰	۱۱۰	۱۰۰۰	۶
۸۳۷۴۸۲۱۱۰	۱۱۰	۲۰۰۰	۶
۸۳۷۵۰۲۱۱۰	۱۱۰	۳۰۰۰	۶
۸۳۷۴۴۲۱۲۵	۱۲۵	۵۰۰	۵
۸۳۷۴۶۲۱۲۵	۱۲۵	۱۰۰۰	۴
۸۳۷۴۸۲۱۲۵	۱۲۵	۲۰۰۰	۴
۸۳۷۵۰۲۱۲۵	۱۲۵	۳۰۰۰	۴
۸۳۷۴۴۲۱۶۰	۱۶۰	۵۰۰	۳
۸۳۷۴۶۲۱۶۰	۱۶۰	۱۰۰۰	۴
۸۳۷۴۸۲۱۶۰	۱۶۰	۲۰۰۰	۴
۸۳۷۵۰۲۱۶۰	۱۶۰	۳۰۰۰	۴



با قابلیت استفاده در سیستم های دفنی

پوشن سایلنت

کد	سایز (میلی متر)	تعداد در کارتن
۸۵۵۳۶۱۲۰۲	۵۰	۲۸
۸۵۵۳۶۱۲۱۰	۷۵	۷۰
۸۵۵۳۶۱۲۱۸	۱۱۰	۳۰
۸۵۵۳۶۱۲۲۲	۱۲۵	۲۰
۸۵۵۳۶۱۲۲۶	۱۶۰	۱۲



زانو ۴۵ درجه ونت دار سایلنت

کد	سایز (میلی متر)	تعداد در کارتن
۸۵۵۳۶۱۸۱۰	۱۱۰-۱۱۰-۵۰	۱۵





زانو ۸۷ درجه ونت دار سایلنت		
کد	سایز (میلی متر)	تعداد در کارتن
۸۵۵۳۶۱۸۱۴	۱۱۰-۱۱۰-۵۰	۱۵



زانو ۴۵ درجه سایلنت		
کد	سایز (میلی متر)	تعداد در کارتن
۸۵۵۳۶۱۶۰۲	۵۰	۱۵۰
۸۵۵۳۶۱۶۱۸	۷۵	۶۰
۸۵۵۳۶۱۶۳۴	۱۱۰	۲۵
۸۵۵۳۶۱۶۴۲	۱۲۵	۱۵
۸۵۵۳۶۱۶۵۰	۱۶۰	۸



زانو ۸۷ درجه سایلنت		
کد	سایز (میلی متر)	تعداد در کارتن
۸۵۵۳۶۱۶۰۶	۵۰	۱۳۰
۸۵۵۳۶۱۶۲۲	۷۵	۵۰
۸۵۵۳۶۱۶۳۸	۱۱۰	۲۰
۸۵۵۳۶۱۶۴۶	۱۲۵	۱۴
۸۵۵۳۶۱۶۵۴	۱۶۰	۵



سه راه ۴۵ درجه سایلنت		
کد	سایز (میلی متر)	تعداد در کارتن
۸۵۵۳۶۲۲۰۲	۵۰-۵۰	۶۰
۸۵۵۳۶۲۲۱۴	۷۵-۵۰	۳۵
۸۵۵۳۶۲۲۱۸	۷۵-۷۵	۲۵
۸۵۵۳۶۲۲۳۰	۱۱۰-۵۰	۲۰
۸۵۵۳۶۲۲۳۸	۱۱۰-۷۵	۱۵
۸۵۵۳۶۲۲۴۶	۱۱۰-۱۱۰	۱۰
۸۵۵۳۶۲۲۵۰	۱۲۵-۱۱۰	۶
۸۵۵۳۶۲۲۵۴	۱۲۵-۱۲۵	۶
۸۵۵۳۶۲۲۵۸	۱۶۰-۱۱۰	۵
۸۵۵۳۶۲۲۶۲	۱۶۰-۱۲۵	۴
۸۵۵۳۶۲۲۶۶	۱۶۰-۱۶۰	۳

توجه: اتصالات نباید کوتاه شود.

سه راه ۸۷ درجه سایلنت



کد	سایز (میلی متر)	تعداد در کارتن
۸۵۵۳۶۲۰۰۲	۵۰-۵۰	۷۰
۸۵۵۳۶۲۰۱۴	۷۵-۵۰	۴۰
۸۵۵۳۶۲۰۲۲	۷۵-۷۵	۳۰
۸۵۵۳۶۲۰۳۸	۱۱۰-۵۰	۲۰
۸۵۵۳۶۲۰۵۰	۱۱۰-۱۱۰	۱۴
۸۵۵۳۶۲۰۵۴	۱۲۵-۱۱۰	۸
۸۵۵۳۶۲۰۵۸	۱۲۵-۱۲۵	۸
۸۵۵۳۶۲۰۶۲	۱۶۰-۱۱۰	۵
۸۵۵۳۶۲۰۶۶	۱۶۰-۱۲۵	۴
۸۵۵۳۶۲۰۷۰	۱۶۰-۱۶۰	۴

دریچه بازدید سایلنت



کد	سایز (میلی متر)	تعداد در کارتن
۸۵۵۳۶۲۶۰۲	۷۵	۶
۸۵۵۳۶۲۶۰۶	۱۱۰	۱۶
۸۵۵۳۶۲۶۱۰	۱۲۵	۱۰
۸۵۵۳۶۲۶۱۴	۱۶۰	۸

دریچه بازدید انتهایی سایلنت



کد	سایز (میلی متر)	تعداد در کارتن
۸۵۵۳۶۲۸۰۲	۷۵	۱۵
۸۵۵۳۶۲۸۰۶	۱۱۰	۷

درپوش سایلنت



کد	سایز (میلی متر)	تعداد در کارتن
۸۵۵۳۶۲۴۰۲	۵۰	۱۲۰
۸۵۵۳۶۲۴۱۰	۷۵	۵۰
۸۵۵۳۶۲۴۱۸	۱۱۰	۲۰
۸۵۵۳۶۲۴۲۲	۱۲۵	۱۵
۸۵۵۳۶۲۴۲۶	۱۶۰	۶



سیفون کامل سایلنت				
کد	قطر۱ (میلی متر)	قطر۲ (میلی متر)	طول لوله (میلی متر)	تعداد در بسته
۸۵۵۳۶۳۰۰۶	۵۰	۷۵	۶۰۰	۵
۸۵۵۳۶۳۰۱۴	۵۰	۷۵	۹۰۰	۵
۸۵۵۳۶۳۰۵۴	۷۵	۷۵	۶۰۰	۵
۸۵۵۳۶۳۰۶۲	۷۵	۷۵	۹۰۰	۵
۸۵۵۳۶۳۰۸۶	۱۱۰	۱۲۵	۶۰۰	۵
۸۵۵۳۶۳۰۹۴	۱۱۰	۱۲۵	۹۰۰	۵