

نیوپایپ

لوله های چند لایه تلفیقی

■ شرکت آئی لوله سپاهان از مجموعه کارخانجات گروه صنایع گیتی پسند همگام با پیشرفت جهانی، اقدام به تولید لوله های پنج لایه با نام تجاری **نیوپایپ** کرده است. لوله های با ساختار پنج لایه و استفاده از پلیمر پلی اتیلن مشبک (PEX) و گومینیوم، توان تحمل دمای ۹۵ درجه سلسیوس در فشار ۱۰ مبار مطابق با کلاس کاربری ۵ استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۷۵۳ در سایزهای ۱۶ تا ۴۳ میلی متر را دارد.

همچنین این شرکت مبادرت به تولید لوله های پنج لایه PE-RT/AL/PE-RT مطابق با کلاس کاربری ۵، طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۷۵۳ در سایزهای ۱۶ تا ۳۲ میلی متر نموده است. هردو لوله مطابق با استاندارد می توانند در کلیه کاربری ها از جمله سیستم های گرمابشی و سرمایشی استفاده شوند. این شرکت، اکنون دارای ۴ خط تولید با ظرفیت سالانه ۱۵۰ میلیون متر لوله است.

NPA

اتصالات لوله های چند لایه تلفیقی

■ شرکت اصفهان چالاک از مجموعه کارخانجات گروه صنایع گیتی پسند، تولید کننده اتصالات لوله های چند لایه تلفیقی **نیوپایپ** با نام تجاری NPA با ظرفیت سالانه تولید ۵۵۰۰ تن، معادل ۳۵ میلیون قطعه و تنوع بیش از ۵۰ نوع اتصال برنجی بدون سرب، مطابق استاندارد ملی ۱۳۷۵۳ تا ۳۲ میلی متر، کوبی (از سایز ۱۶ تا ۴۳ میلی متر)، کلپی (از سایز ۱۶ تا ۴۳ میلی متر) و رزوه ای (از سایز ۱/۲ تا ۲ اینچ) می باشد.

مشخصات فنی

سایز/لوله (میلی متر)	۱۶	۲۰	۲۵	۳۲	۴۰	۵۰	۶۳
ابعاد (قطر خارجی، قطر داخلی) (میلی متر)	۱۲-۱۶	۱۷-۲۰	۲۰-۲۵	۲۶-۳۲	۳۲-۴۰	۴۱-۵۰	۵۱-۶۳
وزن در واحد طول (گرم بر متر)	۱۰۵	۱۴۵	۲۰۰	۲۱۰	۴۹۰	۷۳۰	۱۲۲۰
حجم آب در واحد لوله (لیتر بر متر)	۱۱۱۳	۱۱۹۰	۱۲۵۰	۱۳۱۴	۱۴۵۰	۱۶۳۰	۱۷۴۲
حداقل ضخامت چداره لوله	۱/۶۵	۱/۹۰	۲/۲۵	۲/۹۰	۳/۴۰	۴/۰۰	۴/۶۰
ضریب زیری (میلی متر)	۰/۰۰۲						
ضریب انتقال حرارت (W/m ² /K)	۰/۱۰						
ضریب انبساط طولی (W)	25×10^{-5}						
درجه حرارت کارکرد بلندمدت (سلسیوس)	۸۰						
حداکثر درجه حرارت کارکرد کوتاه مدت (سلسیوس)	۱۰۰						
حداقل درجه حرارت کارکرد (سلسیوس)	-۴۰						
میزان تحميل فشار در هر سال بطور متوسط (بار)	۱۰						
کلاس کاربری لوله	۵						

ویژگی‌ها

- تولید مطابق با استاندارد ملی ISO12753-2 و استانداردهای بین المللی ISO21003-2, TSE, ASTM-F1282, ASTM-F1281
- کلاس کاربری مطابق با مباحث ۱۴ و ۱۶ مقررات ملی ساختمان
- تحمل حرارت تا دمای حد اکثر ۹۰ درجه سلسیوس برای لوله های Pert/AL/Pert _ PEX_b/AL/PEX_b
- عدم نفوذ اکسیژن به داخل لوله و جلوگیری از خوردگی سیستم های تاسیساتی
- مقاوم در برابر بسیاری از مواد شیمیایی
- ضریب انبساط طولی بسیار ناچیز (در حد قلن)
- مقاومت عالی در برابر فشاره علت وجود لایه آلومینیوم و جوش اتراسونیک پیوسته
- افت فشار بسیار ناچیز به دلیل ضریب زیری بسیار کم داخل لوله
- عدم رسوب پذیری، پوسیدگی، زنگ زدگی و تغییررنگ و بوی آب
- قابلیت انعطاف پذیری و شکل پذیری مناسب

ویژگی‌های اتصالات

● فشار کاری ۱۰ بار
● مناسب جهت همه کلاس های کاربری لوله های پنج لایه
● جنس از آلیاژ برنج دارای پوشش کامل نیکل
● مطابق استاندارد: ASTM F1974 / EN 1254-3 / ISO21003-3,5 / ISO12753 - 3,5



موارد مصرف

- سیستم لوله کشی آب سرد و گرم بهداشتی
- سیستم های سرمایش، گرمایش و تهویه مطبوع
- تأسیسات صنایع بهداشتی، پزشکی و صنعتی



لوله نیوپایپ (PEX_b/AL/PEX_b)

واحد (عتر طول- نوع بسته بندی)	سایز (عیلی عتیر)	کد
۱۰۰- روپل	۱۶	۸۱۱۳۱۲۱۰۱۶
۱۵۰- روپل	۲۰	۸۱۱۳۱۲۱۰۲۰
۲۰۰- روپل	۲۵	۸۱۱۳۱۲۱۰۲۵
۲۵۰- روپل	۳۲	۸۱۱۳۱۲۱۰۲۹
۳۰۰- روپل	۴۰	۸۱۱۳۱۲۱۰۴۱
۳۵۰- شاخکی	۴۰	۸۱۱۳۱۲۱۰۴۰
۴۰۰- شاخکی	۵۰	۸۱۱۳۱۲۱۰۵۰
۴۵۰- شاخکی	۶۳	۸۱۱۳۱۲۱۰۶۳




لوله نیوپایپ (PE_RT / AL / PE-RT)

واحد (عتر طول- نوع بسته بندی)	سایز (عیلی عتیر)	کد
۱۰۰- روپل	۱۶	۸۱۱۳۱۴۱۰۱۶
۱۵۰- روپل	۲۰	۸۱۱۳۱۴۱۰۲۰
۲۰۰- روپل	۲۵	۸۱۱۳۱۴۱۰۲۵
۲۵۰- روپل	۳۲	۸۱۱۳۱۴۱۰۲۹



رابط توپیچ کوبنی

تعداد در کارتین	تعداد در بسته	سایز (عیلی عتیر/انداخت)	کد
۱۰۰	۲۵	۱۶x ۱/۲"	۸۱۱۳۱۱۱۲۰۲
۱۰۰	۲۵	۲۰x ۱/۲"	۸۱۱۳۱۱۱۲۰۰
۴۸	۱۲	۲۰x ۳/۴"	۸۱۱۳۱۱۱۲۰۳
۶۰	۱۵	۲۵x ۳/۴"	۸۱۱۳۱۱۱۲۲۴
۲۴	۶	۳۲x ۱"	۸۱۱۳۱۱۱۲۳۶



رابط روپیچ کوبنی

تعداد در کارتین	تعداد در بسته	سایز (عیلی عتیر/انداخت)	کد
۸۰	۲۰	۱۶x ۱/۲"	۸۱۱۳۱۱۱۱۰۲
۸۰	۲۰	۲۰x ۱/۲"	۸۱۱۳۱۱۱۱۰۲
۶۴	۱۶	۲۰x ۳/۴"	۸۱۱۳۱۱۱۱۰۱
۴۰	۸	۲۵x ۱"	۸۱۱۳۱۱۱۱۰۴
۸۰	۲۰	۲۵x ۱/۲"	۸۱۱۳۱۱۱۱۰۲
۴۰	۱۰	۲۵x ۳/۴"	۸۱۱۳۱۱۱۱۰۴
۲۴	۶	۳۲x ۱"	۸۱۱۳۱۱۱۱۰۷





مهره ماسوره کوبلي

کد	سایز (میل متر)	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
۸۶۵۲۱۱۷۰۳	۱۶x۱/۲"	۲۵	۱۰۰
۸۶۵۲۱۱۷۱۰	۲۰x۱/۲"	۲۰	۸۰
۸۶۵۲۱۱۷۱۱	۲۰x۱۳/۴"	۲۰	۸۰
۸۶۵۲۱۱۷۲۴	۲۵x۱۳/۴"	۱۴	۵۶
۸۶۵۲۱۱۷۲۷	۲۵x۱"	۱۰	۴۰
۸۶۵۲۱۱۷۳۴	۳۲x۱"	۸	۳۲



بوشن ساده کوبلي

کد	سایز (میل متر)	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
۸۶۵۱۸۱۱۰۲	۱۶x۱۶	۱۶	۶۴
۸۶۵۱۸۱۱۰۴	۲۰x۲۰	۲۰	۸۰
۸۶۵۱۸۱۱۰۶	۲۵x۲۵	۸	۳۲
۸۶۵۱۸۱۱۰۸	۳۲x۳۲	۸	۳۲



بوشن تبدیل کوبلي

کد	سایز (میل متر)	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
۸۶۵۱۸۱۱۰۲	۲۰x۱۶	۲۰	۸۰
۸۶۵۱۸۱۱۰۴	۲۵x۱۶	۱۶	۶۴
۸۶۵۱۸۱۱۰۶	۲۵x۲۰	۱۲	۴۸
۸۶۵۱۸۱۱۰۸	۳۲x۲۵	۸	۳۲



زانو ۹۰ درجه کوبلي

کد	سایز (میل متر)	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
۸۶۵۱۸۱۱۰۸	۱۶x۱۶	۱۲	۴۸
۸۶۵۱۸۱۱۰۹	۲۰x۲۰	۱۰	۴۰
۸۶۵۱۸۱۱۱۰	۲۵x۲۵	۸	۳۲
۸۶۵۱۸۱۱۱۲	۳۲x۳۲	۶	۲۶

زانو ۹۰ درجه رو پیچ کوبالی

تعداد در کارتن	تعداد در بسته	سایز (علی‌عمردراپنج)	کد
۶۴	۱۶	۱۷×۱/۲"	۸۶۶۲۱۱۱۳۰۲
۴۸	۱۲	۲۰×۱/۲"	۸۶۶۲۱۱۱۳۰۵
۴۸	۱۲	۲۰×۳/۴"	۸۶۶۲۱۱۱۳۰۲
۳۲	۸	۲۵×۳/۴"	۸۶۶۲۱۱۱۳۰۴
۲۴	۶	۲۵×۱"	۸۶۶۲۱۱۱۳۰۶
۲۴	۶	۳۲×۱"	۸۶۶۲۱۱۱۳۰۶



زانو ۹۰ درجه رو پیچ کوبالی با مهره تنظیم

تعداد در کارتن	تعداد در بسته	سایز (علی‌عمردراپنج)	کد
۳۲	۸	۲۵×۱"	۸۶۶۲۱۱۱۳۰۶
۲۴	۶	۳۲×۱"	۸۶۶۲۱۱۱۳۰۶



زانو چپقی کوبالی

تعداد در کارتن	تعداد در بسته	سایز (علی‌عمردراپنج)	کد
۴۸	۱۲	۱۶×۱/۲"	۸۶۶۲۱۱۱۴۰۲
۶۴	۱۶	۲۰×۱/۲"	۸۶۶۲۱۱۱۴۰۵
۴۸	۱۲	۲۰×۳/۴"	۸۶۶۲۱۱۱۴۰۲
۳۲	۸	۲۵×۳/۴"	۸۶۶۲۱۱۱۴۰۴
۲۴	۶	۲۵×۱"	۸۶۶۲۱۱۱۴۰۶
۲۴	۶	۳۲×۳/۴"	۸۶۶۲۱۱۱۴۰۴
۱۶	۴	۳۲×۱"	۸۶۶۲۱۱۱۴۰۶



سه راهی کوبالی

تعداد در کارتن	تعداد در بسته	سایز (علی‌عمردراپنج)	کد
۳۲	۸	۱۶×۱۶×۱۶	۸۶۶۱۸۱۶۰۳
۲۴	۶	۲۰×۲۰×۲۰	۸۶۶۱۸۱۶۰۴
۱۶	۴	۲۵×۲۵×۲۵	۸۶۶۱۸۱۶۰۴
۱۶	۴	۳۲×۳۲×۳۲	۸۶۶۱۸۱۶۰۴





سه راهی تبدیل کوپلی			
تعداد در کارتن	تعداد در بسته	سایز (عیلی متر)	کد
۴۰	۱۰	۱۶×۲۰×۱۶	۸۷۶۱۸۱۵۲۲
۴۰	۱۰	۲۰×۲۰×۱۷	۸۷۶۱۸۱۵۲۰
۴۰	۱۰	۲۰×۱۶×۲۰	۸۷۶۱۸۱۵۲۴
۴۰	۱۰	۲۰×۲۰×۱۶	۸۷۶۱۸۱۵۲۶
۲۴	۶	۲۵×۱۶×۲۰	۸۷۶۱۸۱۵۲
۱۶	۴	۲۵×۲۰×۲۵	۸۷۶۱۸۱۵۲۴
۱۶	۴	۲۵×۲۰×۲۰	۸۷۶۱۸۱۵۲۶
۱۶	۴	۲۵×۲۰×۲۵	۸۷۶۱۸۱۵۲۸
۱۶	۴	۳۲×۲۰×۲۵	۸۷۶۱۸۱۵۲۹
۱۶	۴	۳۲×۲۵×۲۵	۸۷۶۱۸۱۵۸۶



سه راهی روپیچ کوپلی (مخصوص شیرآلات توکار)			
تعداد در کارتن	تعداد در بسته	سایز (عیلی متر/اینچ)	کد
۳۲	۸	۱۶×۱/۲"	۸۷۶۲۱۱۶۵۲



سه راهی توپیچ کوپلی			
تعداد در کارتن	تعداد در بسته	سایز (عیلی متر/اینچ)	کد
۴۸	۱۲	۱۶×۱/۲"	۸۷۶۲۱۱۶۰۲
۴۰	۱۰	۲۰×۱/۲"×۲۰	۸۷۶۲۱۱۶۱۰
۲۴	۶	۲۵×۳/۴"×۲۵	۸۷۶۲۱۱۶۲۲
۱۶	۴	۳۲×۱"×۳۲	۸۷۶۲۱۱۶۳۴



زانو صفحه دار توپیچ کوپلی			
تعداد در کارتن	تعداد در بسته	سایز (عیلی متر/اینچ)	کد
۴۰	۱۰	۱۶×۱/۲"	۸۷۶۲۱۱۶۴۰۲
۴۰	۱۰	۲۰×۱/۲"	۸۷۶۲۱۱۶۴۰



زانو صفحه دار روپیچ کوپلی			
تعداد در کارتن	تعداد در بسته	سایز (عیلی متر/اینچ)	کد
۴۰	۱۰	۱۶×۱۳/۴"	۸۷۶۲۱۱۶۳۰۴

سه راهی صفحه دار توپیچ کوپلی

تعداد در کارت	تعداد در پسته	سایز (عیلی متردراینچ)	کد
۴۰	۱۰	۱۶ × ۱/۲" × ۱۶	۸۵۵۲۱۱۳۴۰۲
۲۴	۶	۲۰ × ۱/۲" × ۲۰	۸۵۵۲۱۱۳۴۱۰



سه راهی ۹۰ درجه دیواری کوپلی

تعداد در کارت	تعداد در پسته	سایز (عیلی متردراینچ)	کد
۳۲	۸	۱۶ × ۱/۲" × ۱۶	۸۵۵۲۱۱۳۶۴۲
۲۴	۶	۲۰ × ۱/۲" × ۲۰	۸۵۵۲۱۱۳۶۵۰



سه راهی ۹۰ درجه دیواری تبدیلی کوپلی

تعداد در کارت	تعداد در پسته	سایز (عیلی متردراینچ)	کد
۲۴	۶	۱۶ × ۱/۲" × ۲۰	۸۵۵۲۱۱۳۶۶۲
۲۴	۶	۲۰ × ۱/۲" × ۱۶	۸۵۵۲۱۱۳۶۷۰



زانو دیواری کوپلی

تعداد در کارت	تعداد در پسته	سایز (عیلی متردراینچ)	کد
۴۸	۱۲	۱۶ × ۱/۲"	۸۵۵۲۱۱۴۰۲
۴۰	۱۰	۲۰ × ۱/۲"	۸۵۵۲۱۱۴۱۰
۲۴	۶	۲۵ × ۱۳/۴"	۸۵۵۲۱۱۴۴۲۴
۱۶	۴	۳۲ × ۱"	۸۵۵۲۱۱۴۴۳۶



سه راهی دیواری کوپلی

تعداد در کارت	تعداد در پسته	سایز (عیلی متردراینچ)	کد
۳۲	۸	۱۶ × ۱/۲" × ۱۶	۸۵۵۲۱۱۴۰۲
۲۴	۶	۲۰ × ۱/۲" × ۲۰	۸۵۵۲۱۱۴۱۰



سه راهی دیواری موازی کوپلی

تعداد در کارت	تعداد در پسته	سایز (عیلی متردراینچ)	کد
۲۴	۶	۱۶ × ۱/۲" × ۱۶	۸۵۵۲۱۱۴۸۲





بوشن پرسی

کد	سایز (میلی متر)	تعداد در بسته	تعداد در کارتین	تعداد در بزرگ	تعداد در کوچک
۸۵۰۱۴۱۱۰۲	۱۶×۱۶	۳۰	۲۴۰	-	-
۸۵۰۱۴۱۱۰۴	۲۰×۲۰	۱۶	۱۱۲	-	-
۸۵۰۱۴۱۱۰۶	۲۵×۲۵	۸	۶۴	-	-
۸۵۰۱۴۱۱۰۸	۳۲×۳۲	۸	۶۴	-	-
۸۵۰۱۴۱۱۱۰	۴۰×۴۰	۳	-	۱۲	-
۸۵۰۱۴۱۱۱۲	۵۰×۵۰	۲	۸	-	-
۸۵۰۱۴۱۱۱۴	۶۳×۶۳	۱	۶	-	-



بوشن تبدیل پرسی

کد	سایز (میلی متر)	تعداد در بسته	تعداد در کارتین	تعداد در بزرگ	تعداد در کوچک
۸۵۰۱۴۱۱۱۲	۲۰×۱۶	۱۶	۱۱۲	-	-
۸۵۰۱۴۱۱۱۴	۲۵×۱۶	۱۰	۸۰	-	-
۸۵۰۱۴۱۱۱۶	۲۵×۲۰	۱۰	۸۰	-	-
۸۵۰۱۴۱۱۱۸	۳۲×۲۰	۱۲	۹۶	-	-
۸۵۰۱۴۱۱۱۹	۳۲×۲۵	۶	۴۸	-	-
۸۵۰۱۴۱۱۲۰	۴۰×۲۵	۳	-	۱۲	-
۸۵۰۱۴۱۱۲۲	۴۰×۳۲	۳	-	۱۲	-
۸۵۰۱۴۱۱۲۴	۵۰×۴۰	۲	۸	-	-
۸۵۰۱۴۱۱۲۶	۶۰×۴۰	۲	۸	-	-
۸۵۰۱۴۱۱۲۸	۶۳×۴۰	۱	۶	-	-
۸۵۰۱۴۱۱۲۹	۶۳×۶۰	۱	۶	-	-



زانو ۹۰ درجه پرسی

کد	سایز (میلی متر)	تعداد در بسته	تعداد در کارتین
۸۵۰۱۴۱۱۰۲	۱۶×۱۶	۱۶	۱۱۲
۸۵۰۱۴۱۱۰۴	۲۰×۲۰	۱۰	۸۰
۸۵۰۱۴۱۱۰۶	۲۵×۲۵	۶	۴۸
۸۵۰۱۴۱۱۰۸	۳۲×۳۲	۴	۱۲
۸۵۰۱۴۱۱۱۰	۴۰×۴۰	۱	۶
۸۵۰۱۴۱۱۱۲	۵۰×۵۰	۱	۶
۸۵۰۱۴۱۱۱۴	۶۳×۶۳	۱	۶

سه راهی پرسی

تعداد در کارتون	تعداد در بسته	سایز (عیلی هنر)	کد
۸۰	۱۰	۱۶×۱۴×۱۶	۸۶۶۱۴۱۵۰۲
۴۸	۶	۲۰×۲۰×۲۰	۸۶۶۱۴۱۵۰۴
۳۲	۴	۲۵×۲۵×۲۵	۸۶۶۱۴۱۵۰۶
۳۲	۴	۳۲×۳۲×۳۲	۸۶۶۱۴۱۵۰۸
۶	۱	۴۰×۴۰×۴۰	۸۶۶۱۴۱۵۱۰
۴	۱	۶۰×۶۰×۶۰	۸۶۶۱۴۱۵۱۲
۲	۱	۶۳×۶۳×۶۳	۸۶۶۱۴۱۵۱۴



سه راهی روپیچ پرسی (مخصوص شیرآلات توکار)

تعداد در کارتون	تعداد در بسته	سایز (عیلی عتودراینج)	کد
۳۲	۸	۱۶×۱۴×۱/۲"	۸۶۶۱۶۱۵۰۲



زانو صفحه دار روپیچ پرسی

تعداد در کارتون	تعداد در بسته	سایز (عیلی عتودراینج)	کد
۶۴	۸	۱۶×۱/۲"	۸۶۶۱۶۳۴۰۲
۶۴	۸	۲۰×۱/۲"	۸۶۶۱۶۳۴۱۰



زانو صفحه دار روپیچ پرسی

تعداد در کارتون	تعداد در بسته	سایز (عیلی عتودراینج)	کد
۸۰	۱۰	۱۶×۱۳/۴"	۸۶۶۱۶۳۴۰۴
۴۸	۶	۲۰×۱۳/۴"	۸۶۶۱۶۳۴۱۲



سه راهی تبدیل پرسی

کد	سایز (밀ی متر)	تعداد دربسته	تعداد در کارتن
گرمه ۱۴۱۵۲۲	۱۶×۲۰×۲۶	۱۲	۹۶
گرمه ۱۴۱۵۲۰	۲۰×۱۶×۲۶	۸	۶۴
گرمه ۱۴۱۵۲۴	۲۰×۱۶×۲۰	۱۰	۸۰
گرمه ۱۴۱۵۲۶	۲۰×۲۰×۱۶	۸	۶۴
گرمه ۱۴۱۵۲۰	۲۶×۱۶×۱۶	۷	۴۸
گرمه ۱۴۱۵۲۳	۲۶×۱۶×۲۰	۷	۴۸
گرمه ۱۴۱۵۲۴	۲۶×۱۶×۲۶	۷	۴۸
گرمه ۱۴۱۵۲۰	۲۶×۲۰×۲۰	۷	۴۸
گرمه ۱۴۱۵۲۶	۲۶×۲۰×۲۶	۷	۴۸
گرمه ۱۴۱۵۲۴	۲۶×۲۰×۲۰	۶	۴۸
گرمه ۱۴۱۵۲۸	۲۵×۲۰×۲۶	۴	۳۲
گرمه ۱۴۱۵۲۰	۲۵×۲۰×۲۰	۴	۳۲
گرمه ۱۴۱۵۲۰	۲۵×۱۶×۲۰	۴	۳۲
گرمه ۱۴۱۵۲۰	۲۵×۱۶×۲۶	۴	۳۲
گرمه ۱۴۱۵۲۴	۲۵×۲۰×۲۶	۴	۳۲
گرمه ۱۴۱۵۲۸	۲۵×۲۰×۲۰	۴	۳۲
گرمه ۱۴۱۵۲۰	۲۵×۱۶×۲۰	۴	۳۲
گرمه ۱۴۱۵۲۸	۲۵×۲۰×۲۶	۴	۳۲
گرمه ۱۴۱۵۲۴	۲۵×۲۰×۲۰	۴	۳۲
گرمه ۱۴۱۵۲۰	۲۵×۲۰×۲۰	۴	۳۲
گرمه ۱۴۱۵۲۴	۲۵×۲۰×۲۶	۴	۳۲
گرمه ۱۴۱۵۲۰	۲۵×۲۰×۲۰	۴	۳۲
گرمه ۱۴۱۵۲۸	۲۵×۱۶×۲۰	۴	۳۲
گرمه ۱۴۱۵۲۰	۲۵×۱۶×۲۶	۴	۳۲
گرمه ۱۴۱۵۲۰	۲۵×۲۰×۲۰	۴	۳۲
گرمه ۱۴۱۵۲۰	۲۵×۲۰×۲۶	۴	۳۲
گرمه ۱۴۱۵۲۰	۲۵×۱۶×۲۰	۱	۶
گرمه ۱۴۱۵۲۰	۲۵×۱۶×۲۶	۱	۶
گرمه ۱۴۱۵۲۰	۲۵×۲۰×۲۰	۱	۶
گرمه ۱۴۱۵۲۰	۲۵×۲۰×۲۶	۱	۶
گرمه ۱۴۱۵۲۰	۲۵×۲۰×۲۰	۱	۶
گرمه ۱۴۱۵۲۰	۲۵×۲۰×۲۶	۱	۶
گرمه ۱۴۱۵۲۰	۲۵×۱۶×۲۰	۱	۶
گرمه ۱۴۱۵۲۰	۲۵×۱۶×۲۶	۱	۶
گرمه ۱۴۱۵۲۰	۲۵×۲۰×۲۰	۱	۶
گرمه ۱۴۱۵۲۰	۲۵×۲۰×۲۶	۱	۶



سه راهی ۹۰ درجه صفحه دار توپیچ پرسی

کد	سایز (ملی متر) در پایه	تعداد دربسته	تعداد در کارتن
گرمه ۱۴۱۵۶۴۲	۱۶×۱/۲"×۱/۲"	۸	۴۸
گرمه ۱۴۱۵۶۴۰	۲۰×۱/۲"×۲۰	۴	۳۲



سه راهی صفحه دار توپیچ پرسی

کد	سایز (ملی متر) در پایه	تعداد دربسته	تعداد در کارتن
گرمه ۱۴۱۵۶۰۲	۱۶×۱/۲"×۱/۲"	۸	۴۸
گرمه ۱۴۱۵۶۰۰	۲۰×۱/۲"×۲۰	۸	۴۸



سه راهی ۹۰ درجه دیواری پرسی

تعداد در کارتن	تعداد در کارتن بزرگ	تعداد در پسته	سایز (عیل متردرایچ)	کد
۶۴	-	۸	۱۶×۱/۲"	۸۵۵۱۶۳۶۴۷۲
-	۴۸	۶	۲۰×۱/۲"×۲۰	۸۵۵۱۶۳۶۷۶۰



سه راهی ۹۰ درجه دیواری تبدیلی پرسی

تعداد در کارتن	تعداد در پسته	سایز (عیل متردرایچ)	کد
۴۸	۶	۲۰×۱/۲"×۱۶	۸۵۵۱۶۳۶۷۷۰
۴۸	۶	۱۶×۱/۲"×۲۰	۸۵۵۱۶۳۶۷۷۲



زانو دیواری پرسی

تعداد در کارتن	تعداد در کارتن بزرگ	تعداد در پسته	سایز (عیل متردرایچ)	کد
۴۸	-	۱۲	۱۶×۱/۲"	۸۵۵۱۶۳۴۰۴
۴۸	-	۱۲	۲۰×۱/۲"	۸۵۵۱۶۳۴۱۰
-	۶۴	۸	۲۵×۱۲/۱۶"	۸۵۵۱۶۳۴۷۴
-	۳۲	۴	۳۲×۱۱"	۸۵۵۱۶۳۴۷۶



سه راهی دیواری پرسی

تعداد در کارتن	تعداد در پسته	سایز (عیل متردرایچ)	کد
۸۰	۱۰	۱۶×۱/۲"×۱۶	۸۵۵۱۶۳۶۰۲
۶۴	۸	۲۰×۱/۲"×۲۰	۸۵۵۱۶۳۶۱۰



سه راهی دیواری موازی پرسی

تعداد در کارتن	تعداد در پسته	سایز (عیل متردرایچ)	کد
۲۴	۶	۱۶×۱/۲"×۱۶	۸۵۵۱۶۳۶۸۲





دربوشه پرسی

کد	سایز (عملی عرض) (mm)	تعداد در بسته	تعداد در کاربن بزرگ	تعداد در کاربن کوچک
855141902	16	1	240	-
855141904	20	1	160	-
855141906	25	1	160	-
855141908	32	1	64	-
855141910	40	1	-	24
855141912	50	1	16	-
855141914	63	1	16	-



رابط روپیچ پرسی

کد	سایز (عملی عرض/ارتفاع) (mm)	تعداد در بسته	تعداد در کاربن بزرگ	تعداد در کاربن کوچک
855141102	16x1/16"	1	240	-
855141104	20x1/16"	1	120	-
855141106	20x3/4"	1	128	-
855141122	25x1/16"	1	-	40
855141124	25x3/4"	1	80	-
855141126	25x1"	1	80	-
855141134	32x1"	1	-	48
855141138	32x1 1/4"	1	-	48
855141148	40x1 1/4"	1	-	12
855141158	50x1 1/2"	1	-	8
855141168	63x1 1/2"	1	-	5



رابط توپیچ پرسی

کد	سایز (عملی عرض/ارتفاع) (mm)	تعداد در بسته	تعداد در کاربن بزرگ	تعداد در کاربن کوچک
855141202	16x1/16"	1	-	72
855141210	20x1/16"	1	208	-
855141212	20x3/4"	1	96	-
855141224	25x3/4"	1	80	-
855141236	25x1"	1	48	-
855141238	32x1"	1	64	-
855141238	32x1 1/4"	1	48	-
855141248	40x1 1/4"	1	-	12
855141258	50x1 1/2"	1	-	8
855141268	63x1 1/2"	1	-	5

زانو ۹۰ درجه رو پیچ پرسی

تعداد در کارتنه	تعداد در بسته	سایز (عیل متردرایچ)	کد
۱۶۰	۲۰	۱۶×۱/۲"	۸۵۵۱۶۱۳۰۲
۱۱۲	۱۴	۲۰×۱۳/۴"	۸۵۵۱۶۱۳۰۳
۶۴	۸	۲۵×۱۳/۴"	۸۵۵۱۶۱۳۰۴
۴۸	۶	۲۵×۱"	۸۵۵۱۶۱۳۰۵
۳۲	۴	۳۲×۱"	۸۵۵۱۶۱۳۰۶



زانو ۹۰ درجه روپیچ پرسی با مهره تنظیم

تعداد در کارتنه	تعداد در بسته	سایز (عیل متردرایچ)	کد
۴۸	۶	۲۵×۱"	۸۵۵۱۶۱۳۰۷
۲۴	۶	۳۲×۱"	۸۵۵۱۶۱۳۰۸



زانو چپقی پرسی

تعداد در کارتنه کاربن کوچک	تعداد در کارتنه بنزگ	تعداد در بسته	تعداد در بسته	سایز (عیل متردرایچ)	کد
-	۱۱۲	۱۴	۱۶	۱۶×۱/۲"	۸۵۵۱۶۱۴۰۲
-	۹۶	۱۲	۲۰	۲۰×۱/۲"	۸۵۵۱۶۱۴۱۰
-	۸۰	۱۰	۲۰	۲۰×۱۳/۴"	۸۵۵۱۶۱۴۱۲
-	۶۴	۸	۲۵	۲۵×۱۳/۴"	۸۵۵۱۶۱۴۱۴
-	۴۸	۶	۲۵	۲۵×۱"	۸۵۵۱۶۱۴۱۶
۴۸	-	۶	۳۲	۳۲×۱۳/۴"	۸۵۵۱۶۱۴۱۷
-	۳۲	۴	۳۲	۳۲×۱"	۸۵۵۱۶۱۴۱۸
-	۶	۱	۴۰	۴۰×۱/۲"	۸۵۵۱۶۱۴۱۹
-	۴	۱	۶۰	۶۰×۱/۲"	۸۵۵۱۶۱۴۲۰



سه راهی توپیچ پرسی

تعداد در کارتنه	تعداد در بسته	سایز (عیل متردرایچ)	کد
۸۰	۱۰	۱۶×۱۳/۴×۱۶	۸۵۵۱۶۱۶۰۲
۸۰	۱۰	۲۰×۱۳/۴×۲۰	۸۵۵۱۶۱۶۱۰
۳۲	۴	۲۵×۱۳/۴×۲۵	۸۵۵۱۶۱۶۲۰
۳۲	۴	۲۵×۱۳/۴×۲۵	۸۵۵۱۶۱۶۲۲
۳۲	۴	۳۲×۱۳/۴×۳۲	۸۵۵۱۶۱۶۲۳
۶	۱	۴۰×۱۳/۴×۴۰	۸۵۵۱۶۱۶۴۲
۴	۱	۶۰×۱۳/۴×۶۰	۸۵۵۱۶۱۶۴۸





رابط توپیچ با مهره ماسوره پرسی

کد	سایز (عیلی، متراژیج)	تعداد در بسته	تعداد در کاربن بزرگ	تعداد در کاربن کوچک
۸۵	۱۶×۱/۲"	۲۰	-	-
۷۴	۲۰×۱/۲"	۱۶	-	-
۳۷	۲۵×۳/۴"	۸	-	-
-	۳۲×۱"	۴	۳۲	۳۲
۱۲	۴۰×۱ ۱/۴"	۳	-	-
-	۵۰×۱ ۱/۲"	۲	۵۰	۵۰



مهره ماسوره پرسی

کد	سایز (عیلی، متراژیج)	تعداد در بسته	تعداد در کاربن بزرگ	تعداد در کاربن کوچک
۱۴۴	۱۶×۱/۲"	۳۶	-	-
۶۴	۲۰×۱/۲"	۱۶	-	-
۸۰	۲۵×۳/۴"	۲۰	-	-
۴۸	۳۲×۱"	۱۲	-	-
-	۴۰×۱ ۱/۴"	۸	۴۰	۴۰
-	۴۰×۱ ۱/۴"	۸	۴۰	۴۰
۱۴	۴۰×۱ ۱/۴"	۶	-	-
-	۵۰×۱ ۱/۲"	۲	۵۰	۵۰
-	۶۳×۱۲"	۱	۶۳	۶۳



بوشن کلمپی

کد	سایز (عیلی، من)	تعداد در بسته	تعداد در کاربن بزرگ	تعداد در کاربن کوچک
۱۲	۴۰×۴۰	۳	-	-
-	۵۰×۵۰	۲	۵۰	۵۰
-	۶۳×۶۳	۱	۶۳	۶۳



بوشن تبدیل کلمپی

کد	سایز (عیلی، من)	تعداد در بسته	تعداد در کارتون
۸	۵۰×۴۰	۲	۸
۵	۶۳×۴۰	۱	۵
۵	۶۳×۵۰	۱	۵

زانو ۹۰ درجه کلمپی

تعداد در کارتن	تعداد در بسته	سایز (میلی متر)	کد
۶	۱	۴۰×۴۰	۸۵۵۲۱۳۱۰
۴	۱	۵۰×۵۰	۸۵۵۲۱۳۱۲
۲	۱	۶۳×۶۳	۸۵۵۲۱۳۱۴



سه راهی کلمپی

تعداد در کارتن	تعداد در بسته	سایز (میلی متر)	کد
۶	۱	۴۰×۴۰×۴۰	۸۵۵۲۱۳۵۱۰
۴	۱	۵۰×۵۰×۵۰	۸۵۵۲۱۳۵۱۲
۲	۱	۶۳×۶۳×۶۳	۸۵۵۲۱۳۵۱۴



سه راهی تبدیل کلمپی

تعداد در کارتن	تعداد در بسته	سایز (میلی متر)	کد
۴	۱	۵۰×۴۰×۵۰	۸۵۵۲۱۳۶۵۰



درپوش کلمپی

تعداد در کاربن کوچک	تعداد در کاربن بزرگ	تعداد در بسته	سایز (میلی متر)	کد
۲۴	-	۶	۴۰	۸۵۵۲۱۳۹۱۰
-	۱۶	۴	۵۰	۸۵۵۲۱۳۹۱۲
-	۱۰	۲	۶۳	۸۵۵۲۱۳۹۱۴



کمریند کلمپی

تعداد در کارتن	تعداد در بسته	سایز (میلی متر)	کد
۳۲	۸	۴۰	۸۵۵۴۶۲۴۵۱
۲۴	۶	۵۰	۸۵۵۴۶۲۴۵۷
۸	۲	۶۳	۸۵۵۴۶۲۴۵۹



رابط روپیچ کلمپی

تعداد در کاربن کوچک	تعداد در کاربن بزرگ	تعداد در بسته	سایز ساندینج (میلی متر)	کد
۱۲	-	۳	۴۰×۱ ۱/۴"	۸۵۵۲۴۱۱۴۸
-	۸	۲	۵۰×۱ ۱/۲"	۸۵۵۲۴۱۱۵۸
-	۵	۱	۶۳×۱ ۱/۴"	۸۵۵۲۴۱۱۶۸





رابط توبیج کلمپی

کد	سایز (عیل متریاچ)	تعداد در بسته	تعداد در کارتون	تعداد در کاربن
۸۶۰۲۴۱۳۵۰	۴۰×۱ ۱/۲"	۳	-	۱۲
۸۶۰۲۴۱۳۵۸	۶۳×۱ ۳"	۱	۵	-
۸۶۰۲۴۱۳۶۸	۶۰×۱ ۱/۲"	۲	۸	-



زانو چپقی کلمپی

کد	سایز (عیل متریاچ)	تعداد در بسته	تعداد در کارتون	تعداد در کاربن
۸۶۰۲۴۱۴۵۰	۴۰×۱ ۱/۲"	۱	-	۶
۸۶۰۲۴۱۴۵۸	۶۰×۱ ۱/۲"	۱	۵	-



سه راهی توبیج کلمپی

کد	سایز (عیل متریاچ)	تعداد در بسته	تعداد در کارتون	تعداد در کاربن
۸۶۰۲۴۱۴۴۷	۴۰×۱۳/۱۶×۴۰	۱	-	۶
۸۶۰۲۴۱۶۶۶	۶۰×۱۳/۱۶×۶۰	۱	۵	-



رابط توبیج با مهره ماسوره کلمپی

کد	سایز (عیل متریاچ)	تعداد در بسته	تعداد در کارتون	تعداد در کاربن
۸۶۰۲۴۱۷۸۸	۴۰×۱ ۱/۴"	۳	۱۲	-
۸۶۰۲۴۱۷۹۰	۶۰×۱ ۱/۲"	۲	-	۸



مهره ماسوره کلمپی

کد	سایز (عیل متریاچ)	تعداد در بسته	تعداد در کارتون	تعداد در کاربن
۸۶۰۲۴۱۷۷۸	۴۰×۱ ۱/۴"	۴	-	۱۶
۸۶۰۲۴۱۷۹۰	۶۰×۱ ۱/۲"	۲	۸	-
۸۶۰۲۴۱۷۸۸	۶۳×۱ ۳"	۱	۵	-

بوشن تبدیل کلمپی - کوپلی

کد	سایز (اینج)	تعداد در پسته	کاربن بزرگ	کاربن کوچک	تعداد در
۸۵۰۱۲۱۱۳۸	۴۰X۲۵	۳	-	۱۲	
۸۵۰۱۲۱۱۴۰	۴۰X۳۲	۳	-	۱۲	
۸۵۰۱۲۱۱۵۰	۵۰X۳۲	۲	۸	-	



مفرزی رزوه ای

کد	سایز (اینج)	تعداد در پسته	تعداد در کارتن
۸۵۰۱۲۱۱۰۲	۱/۲"	۴۰	۱۶۰
۸۵۰۱۲۱۱۰۴	۳/۴"	۱۶	۶۴
۸۵۰۱۲۱۱۰۶	۱"	۱۶	۶۴
۸۵۰۱۲۱۱۰۸	۱ ۱/۴"	۱۰	۴۰
۸۵۰۱۲۱۱۱۰	۱ ۱/۲"	۸	۳۲
۸۵۰۱۲۱۱۱۲	۱"	۲	۸



مفرزی رزوه ای بلند با طول میانه ۵۰ mm

کد	سایز (اینج)	تعداد در پسته	تعداد در کارتن
۸۵۰۱۲۱۱۱۱۲	۱/۲"	۲۰	۸۰



مفرزی تبدیل روپیچ

کد	سایز (اینج)	تعداد در پسته	تعداد در کارتن
۸۵۰۱۲۱۱۱۴۲	۱/۲"X ۳/۴"	۱۶	۱۶۰
۸۵۰۱۲۱۱۱۴۴	۱/۲"X ۱"	۱۲	۴۸



مفرزی روپیچ توپیچ

کد	سایز (اینج)	تعداد در پسته	تعداد در کارتن
۸۵۰۱۲۱۱۶۰	۱/۲"	۲۰	۸۰
۸۵۰۱۲۱۱۶۲	۳/۴"	۲۰	۸۰
۸۵۰۱۲۱۱۶۴	۱"	۱۰	۴۰
۸۵۰۱۲۱۱۶۶	۱ ۱/۴"	۸	۳۲





مغزی روپیچ توپیچ (آلن خور)

تعداد در کارتین	تعداد در بسته	طول توپیچ (اعیلی عنبر)	سایز (اینج)	کد
۲۴۰	۶۰	۱۵	۱/۲"	۸۵۶۱۳۱۱۸۰
۱۷۰	۳۰	۱۵	۱/۲"	۸۵۶۱۳۱۱۸۱
۱۶۰	۴۰	۲۵	۱/۲"	۸۵۶۱۳۱۱۸۲
۱۳۰	۳۰	۳۰	۱/۲"	۸۵۶۱۳۱۱۸۳
۱۰۰	۲۵	۴۰	۱/۲"	۸۵۶۱۳۱۱۹۰
۸۰	۲۰	۵۰	۱/۲"	۸۵۶۱۳۱۱۹۲



تبديل توپیچ روپیچ

تعداد در کارتین	تعداد در بسته	سایز (اینج)	کد
۸۰	۷۰	۱/۲"X۳/۴" روپیچ	۸۵۶۱۳۱۲۰۲
۸۰	۷۰	۳/۴"X۱" روپیچ	۸۵۶۱۳۱۲۲۴
۴۰	۱۰	۱/۴"X۱" روپیچ	۸۵۶۱۳۱۲۳۶



تبديل روپیچ توپیچ

تعداد در کارتین	تعداد در بسته	سایز (اینج)	کد
۱۵۰	۳۵	۱/۲"X۳/۴" روپیچ	۸۵۶۱۳۱۲۲۲
۲۲	۸	۱/۲" روپیچ X ۱/۲" روپیچ	۸۵۶۱۳۱۲۲۳
۲۲	۸	۳/۴" روپیچ X ۳/۴" روپیچ	۸۵۶۱۳۱۲۲۳۵
۴۸	۱۲	۱/۴" روپیچ X ۱/۴" روپیچ	۸۵۶۱۳۱۲۴۴
۴۸	۱۲	۳/۴" روپیچ X ۱/۴" روپیچ	۸۵۶۱۳۱۲۴۲
۴۰	۱۰	۱/۲" روپیچ X ۱/۲" روپیچ	۸۵۶۱۳۱۲۴۳
۴۰	۱۰	۱/۲" روپیچ X ۱/۲" روپیچ	۸۵۶۱۳۱۲۴۵
۱۶	۴	۱/۲" روپیچ X ۳/۴" روپیچ	۸۵۶۱۳۱۲۴۶
۱۶	۴	۱/۲" روپیچ X ۱/۲" روپیچ	۸۵۶۱۳۱۲۴۷



تبديل روپیچ توپیچ

تعداد در کارتین	تعداد در بسته	سایز (اینج)	کد
۲۲	۸	۳/۴" روپیچ X ۱/۲" روپیچ	۸۵۶۱۳۱۲۳۴

زانو چپقی

تعداد در کارتین	تعداد در بسته	سایز (اینج)	کد
۸۰	۲۰	۱/۲"	۸۵۵۱۳۱۴۰۲
۴۰	۱۰	۳/۴"	۸۵۵۱۳۱۴۰۴
۳۲	۸	۱"	۸۵۵۱۳۱۴۰۶



زانو چپقی مخصوص شیرهواگیری

تعداد در کارتین	تعداد در بسته	سایز (اینج)	کد
۶۰	۱۵	نوبیچ ۱/۲" × نوبیچ ۱"	۸۵۵۱۳۱۴۳۲



زانو چپقی با مهره تنظیم مخصوص شیرهواگیری

تعداد در کارتین	تعداد در بسته	سایز (اینج)	کد
۱۸	۱۴	نوبیچ ۱/۲" × نوبیچ ۱"	۸۵۵۱۳۱۴۴۲



سه راهی توپیچ رزوه‌ای

تعداد در کارتین	تعداد در بسته	سایز (اینج)	کد
۴۸	۱۲	۱/۲"	۸۵۵۱۳۱۶۰۲



سه راهی انتهای کلکتور توپیچ رو پیچ رزوه‌ای

تعداد در کارتین	تعداد در بسته	سایز (اینج)	کد
۴۰	۱۰	نوبیچ ۱/۲" × نوبیچ ۱/۲" × نوبیچ ۱/۲"	۸۵۵۱۳۱۶۴۲



مهره ماسوره رزوه‌ای

تعداد در کارتین	تعداد در بسته	سایز (اینج)	کد
۱۱۲	۲۸	۳/۴" × ۳/۴"	۸۵۵۱۳۱۷۰۲
۶۰	۱۵	۱" × ۱"	۸۵۵۱۳۱۷۰۴





صفحه نصب تک			
تعداد در کارتن	تعداد در بسته	سایز (عملی متر)	کد
۲۰۰	۵۰	۷۷	۸۰۷۱۳۱۱۱۱۱۱۱



صفحه نصب زوج		
تعداد در کارتن	سایز (عملی متر)	کد
۲۵	۱۵۲	۸۰۷۱۳۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۲۰	۱۸۰	۸۰۷۱۳۱۱۱۱۱۱۱۱۷
۱۵	۵۰۰	۸۰۷۱۳۱۱۱۱۱۱۹



صفحه نصب زوج فوس دار زیر ظرفشویی		
تعداد در کارتن	سایز (عملی متر)	کد
۴۰	۱۸۰	۸۰۷۱۳۱۱۱۱۱۱۱۱۲



صفحه نصب زیر پکیج		
تعداد در کارتن	سایز (عملی متر)	کد
۲۰	۳۷۰	۸۰۷۱۳۱۱۱۱۱۱۱۱۷

دربوش فلزی روپیچ

تعداد در کارتین	تعداد در پسته	سایز (ابعاد)	کد
۱۲۰	۳۰	M ۴	۸۵۵۱۳۱۹۰۴
۷۲	۱۸	۱"	۸۵۵۱۳۱۹۰۶
۴۸	۱۲	۱ ۱/۴"	۸۵۵۱۳۱۹۰۸
۴۰	۱۵	۱ ۱/۲"	۸۵۵۱۳۱۹۱۰
۳۶	۸	۳"	۸۵۵۱۳۱۹۱۲



دربوش فلزی تبدیلی

تعداد در کارتین	تعداد در پسته	سایز (ابعاد)	کد
۶۰	۱۵	۱/۲" توپیچ × ۱/۲" روپیچ	۸۵۵۱۳۱۹۱۳۶
۶۰	۱۵	۱/۲" روپیچ × ۱/۲" توپیچ	۸۵۵۱۳۱۹۱۳۸



دربوش فلزی مخصوص هواگیری

تعداد در کارتین	تعداد در پسته	سایز (ابعاد × میلیمتر)	کد
۷۲	۱۸	M ۱۰ توپیچ × ۱/۲" روپیچ	۸۵۵۱۳۱۹۶۴
۴۸	۱۲	M ۱۰ توپیچ × ۱ ۱/۴" روپیچ	۸۵۵۱۳۱۹۶۶
۶۰	۱۵	M ۱۰ توپیچ × ۱ ۱/۲" روپیچ	۸۵۵۱۳۱۹۶۸



پیچ هواگیری دستی

تعداد در کارتین	تعداد در جعبه	سایز (عیلی عفر)	کد
۶۴۰	۱۶۰	M ۱۰	۸۵۵۴۶۶۷۲۷



کلکتور

تعداد در کارتن	سایز (جیج)(حفره)	کد
۵	(۲b)(۱۳/۴" x ۱/۲")	۸۶۰۳۱۱۱۱۲
۵	(۳b)(۱۳/۴" x ۱/۲")	۸۶۰۳۱۱۱۱۳
۵	(۴b)(۱۳/۴" x ۱/۲")	۸۶۰۳۱۱۱۱۴
۵	(۵b)(۱۳/۴" x ۱/۲")	۸۶۰۳۱۱۱۱۵
۵	(۶b)(۱" x ۱/۲")	۸۶۰۳۱۱۱۱۶
۵	(۷b)(۱" x ۱/۲")	۸۶۰۳۱۱۱۱۷
۵	(۸b)(۱" x ۱/۲")	۸۶۰۳۱۱۱۱۸
۵	(۹b)(۱" x ۱/۲")	۸۶۰۳۱۱۱۱۹
۵	(۱۰b)(۱" x ۱/۲")	۸۶۰۳۱۱۱۱۰
۵	(۱۱b)(۱" x ۱/۲")	۸۶۰۳۱۱۱۱۱
۵	(۱۲b)(۱" x ۱/۲")	۸۶۰۳۱۱۱۱۲
۵	(۱۳b)(۱" x ۱۳/۴")	۸۶۰۳۱۱۱۱۳
۵	(۱۴b)(۱" x ۱۳/۴")	۸۶۰۳۱۱۱۱۴
۵	(۱۵b)(۱" x ۱۳/۴")	۸۶۰۳۱۱۱۱۵
۵	(۱۶b)(۱" x ۱۳/۴")	۸۶۰۳۱۱۱۱۶
۵	(۱۷b)(۱" x ۱۳/۴")	۸۶۰۳۱۱۱۱۷
۵	(۱۸b)(۱" x ۱۳/۴")	۸۶۰۳۱۱۱۱۸
۵	(۱۹b)(۱" x ۱۳/۴")	۸۶۰۳۱۱۱۱۹
۵	(۲۰b)(۱" x ۱۳/۴")	۸۶۰۳۱۱۱۱۰
۵	(۲۱b)(۱" x ۱۳/۴")	۸۶۰۳۱۱۱۱۱
۵	(۲۲b)(۱" x ۱۳/۴")	۸۶۰۳۱۱۱۱۲
۵	(۲۳b)(۱" x ۱۳/۴")	۸۶۰۳۱۱۱۱۳
۵	(۲۴b)(۱" x ۱۳/۴")	۸۶۰۳۱۱۱۱۴
۵	(۲۵b)(۱" x ۱۳/۴")	۸۶۰۳۱۱۱۱۵
۵	(۲۶b)(۱" x ۱۳/۴")	۸۶۰۳۱۱۱۱۶
۵	(۲۷b)(۱" x ۱۳/۴")	۸۶۰۳۱۱۱۱۷
۵	(۲۸b)(۱" x ۱۳/۴")	۸۶۰۳۱۱۱۱۸
۵	(۲۹b)(۱" x ۱۳/۴")	۸۶۰۳۱۱۱۱۹
۳	(۳b)(۲" x ۱۳/۴")	۸۶۰۳۱۱۱۹۱۲
۳	(۴b)(۲" x ۱۳/۴")	۸۶۰۳۱۱۱۹۱۳
۳	(۵b)(۲" x ۱۳/۴")	۸۶۰۳۱۱۱۹۱۴



کلکتور با روکش کروم (به زودی)





نیوکلکتور کوپلی همراه با شیر تنظیم (دسته آبی و قرمز)		
تعداد در کارتین	سایز (اینج در میلی متر) (حفره)	کد
۴ (سنت)	(۲b)(۱" x ۱۶)	۸۵۵۳۱۲۲۰۲
۴ (سنت)	(۳b)(۱" x ۱۶)	۸۵۵۳۱۲۲۰۳
۲ (سنت)	(۴b)(۱" x ۱۶)	۸۵۵۳۱۲۲۰۴
۲ (سنت)	(۵b)(۱" x ۱۶)	۸۵۵۳۱۲۲۰۵
۲ (سنت)	(۶b)(۱" x ۱۶)	۸۵۵۳۱۲۲۰۶
۲ (سنت)	(۷b)(۱" x ۱۶)	۸۵۵۳۱۲۲۰۷
۲ (سنت)	(۸b)(۱" x ۱۶)	۸۵۵۳۱۲۲۰۸
۲ (سنت)	(۹b)(۱" x ۱۶)	۸۵۵۳۱۲۲۰۹
۲ (سنت)	(۱۰b)(۱" x ۱۶)	۸۵۵۳۱۲۲۱۰



نیوکلکتور رزوه ای همراه با شیر تنظیم (دسته آبی و قرمز)		
تعداد در کارتین	سایز (اینج) (حفره)	کد
۴ (سنت)	(۲b)(۱" x ۱/۲")	۸۵۵۳۱۲۲۰۲
۴ (سنت)	(۳b)(۱" x ۱/۲")	۸۵۵۳۱۲۲۰۳
۲ (سنت)	(۴b)(۱" x ۱/۲")	۸۵۵۳۱۲۲۰۴
۲ (سنت)	(۵b)(۱" x ۱/۲")	۸۵۵۳۱۲۲۰۵
۲ (سنت)	(۶b)(۱" x ۱/۲")	۸۵۵۳۱۲۲۰۶
۲ (سنت)	(۷b)(۱" x ۱/۲")	۸۵۵۳۱۲۲۰۷
۲ (سنت)	(۸b)(۱" x ۱/۲")	۸۵۵۳۱۲۲۰۸
۲ (سنت)	(۹b)(۱" x ۱/۲")	۸۵۵۳۱۲۲۰۹
۲ (سنت)	(۱۰b)(۱" x ۱/۲")	۸۵۵۳۱۲۲۱۰



نیوکلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار پرسی		
تعداد در کارتین	سایز (اینج در میلی متر) (حفره)	کد
۱ (سنت)	(۳b)(۱" x ۱۶)	۸۵۵۳۱۲۳۰۲
۱ (سنت)	(۴b)(۱" x ۱۶)	۸۵۵۳۱۲۳۰۴
۱ (سنت)	(۵b)(۱" x ۱۶)	۸۵۵۳۱۲۳۰۶
۱ (سنت)	(۶b)(۱" x ۱۶)	۸۵۵۳۱۲۳۰۷
۱ (سنت)	(۷b)(۱" x ۱۶)	۸۵۵۳۱۲۳۰۸
۱ (سنت)	(۸b)(۱" x ۱۶)	۸۵۵۳۱۲۳۰۹

نیوکلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتردار کوپلی

تعداد در کارتین	سایز (ابعاد در میلی متر) (حفره)	کد
اوت	(13b)(1" x 16)	8551312303
اوت	(4b)(1" x 16)	8551312304
اوت	(5b)(1" x 16)	8551312305
اوت	(6b)(1" x 16)	8551312306
اوت	(7b)(1" x 16)	8551312307
اوت	(8b)(1" x 16)	8551312308



کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتردار پرسی

تعداد در کارتین	سایز (ابعاد در میلی متر) (حفره)	کد
اوت	(13b)(1" x 16)	8551312403
اوت	(4b)(1" x 16)	8551312404
اوت	(5b)(1" x 16)	8551312405
اوت	(6b)(1" x 16)	8551312406
اوت	(7b)(1" x 16)	8551312407
اوت	(8b)(1" x 16)	8551312408



کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتردار کوپلی

تعداد در کارتین	سایز (ابعاد در میلی متر) (حفره)	کد
اوت	(13b)(1" x 16)	8551312453
اوت	(4b)(1" x 16)	8551312454
اوت	(5b)(1" x 16)	8551312455
اوت	(6b)(1" x 16)	8551312456
اوت	(7b)(1" x 16)	8551312457
اوت	(8b)(1" x 16)	8551312458





جعبه کلکتور فلزی همراه با پایه و بست			
توضیحات	تعداد در کارتن	سایز (سانتی متر)	کد
	۱	۴۵×۳۵	۸۰۲۱۳۲۳۰۱۳۶
	۱	۴۵×۴۵	۸۰۲۱۳۲۳۰۴۶
	۱	۴۵×۶۵	۸۰۲۱۳۲۳۰۶۶
	۱	۴۵×۷۵	۸۰۲۱۳۲۳۰۷۶
	۱	۴۵×۸۵	۸۰۲۱۳۲۳۰۸۶
	۱	۴۵×۹۵	۸۰۲۱۳۲۳۰۹۶
	۱	۴۵×۱۲۵	۸۰۲۱۳۲۳۰۱۲۶
وریزه گرمایشی از کف	۱	۶۰×۶۵	۸۰۲۱۳۲۳۰۱۰۱
وریزه گرمایشی از کف	۱	۶۰×۸۰	۸۰۲۱۳۲۳۰۱۰۴



جعبه کلکتور پلیمری همراه با پایه و بست (نیوباکس)			
تعداد در کارتن	سایز (سانتی متر)	کد	
۱	۴۵×۳۵	۸۰۲۱۳۲۳۰۱۳۶	
۱	۴۵×۴۵	۸۰۲۱۳۲۳۰۴۶	
۱	۴۵×۶۵	۸۰۲۱۳۲۳۰۶۶	
۱	۴۵×۷۵	۸۰۲۱۳۲۳۰۷۶	
۱	۴۵×۹۵	۸۰۲۱۳۲۳۰۹۶	



بست کلکتور			
تعداد در کارتن	تعداد در بسته	سایز (اینچ)	کد
۲۴۰	۴۰	۳/۴"	۸۰۲۱۳۴۱۶۰۱
۲۰۰	۵۰	۱"	۸۰۲۱۳۴۱۶۰۱۲
۱۲۰	۳۰	۱ ۱/۴"	۸۰۲۱۳۴۱۶۰۴
۱۲۰	۳۰	۱ ۱/۴"	۸۰۲۱۳۴۱۶۰۷



پایه نصب کلکتور گالوانیزه			
تعداد در کارتن	سایز (اینچ)	کد	
۱۵	۱ ۱/۴" و ۳/۴"	۸۰۲۱۳۱۱۶۰	

پایه کلکتور با روکش کروم (به زودی)

تعداد در گارتن	سایز (اینچ)	کد
به زودی	۱"	۸۶۰۲۳۱۱۷۵۲



محرك الکترویکی (شیربرفی)

مشخصات	کد
۲۴۰ ولت	۸۶۱۶۶۱۰۱۰



ترموستات آتافی لمسی SGP

مشخصات	کد
تک فصل دیجیتال SGP (سفید)	۸۶۱۶۶۲۰۰۹
تک فصل دیجیتال SGP (مشکی)	۸۶۱۶۶۲۰۱۰



ترموستات آتافی لمسی

مشخصات	کد
تک فصل دیجیتال دانفوس	۸۶۱۶۶۲۰۱۱



* ویژه گرمایش از کف

جاحلقه پلیمری اتصالات پرسی

تعداد در بسته	سایز (میلی متر)	کد
۱۰۰	۱۶	۸۶۰۴۶۲۴۰۱
۸۰	۲۰	۸۶۰۴۶۲۴۰۵
۶۰	۲۵	۸۶۰۴۶۲۴۰۹
۴۰	۳۲	۸۶۰۴۶۲۴۱۱۲
۲۰	۴۰	۸۶۰۴۶۲۴۱۲
۱۰	۵۰	۸۶۰۴۶۲۴۱۹
۶	۶۳	۸۶۰۴۶۲۴۲۵





حلقه استیل اتصالات پرسی

کد	سایز (میلی متر)	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
۸۵۵۴۶۲۱۰۱	۱۶	۱۰۰	۸۰۰
۸۵۵۴۶۲۱۰۷	۲۰	۸۰	۶۴۰
۸۵۵۴۶۲۱۰۹	۲۵	۳۰	۳۶۰
۸۵۵۴۶۲۱۱۳	۳۲	۲۴	۱۹۲
۸۵۵۴۶۲۱۱۷	۴۰	۱۰	۸۰
۸۵۵۴۶۲۱۲۱	۵۰	۶	۴۸
۸۵۵۴۶۲۱۲۵	۶۳	۲	۱۶



مغزی شیر تنظیم نیوکلکتور

توضیحات	کد
-	۸۵۵۴۶۶۶۶۶۶

مربوط به نیوکلکتورهای همراه با شیر تنظیم دی



آرینگ

کد	سایز (میلی متر)	تعداد در بسته
۸۵۵۴۶۲۸۰۱	۱۶	۱۰۰
۸۵۵۴۶۲۸۰۷	۲۰	۱۰۰
۸۵۵۴۶۲۸۰۹	۲۵	۱۰۰
۸۵۵۴۶۲۸۱۳	۳۲	۵۰
۸۵۵۴۶۲۸۱۷	۴۰	۵۰
۸۵۵۴۶۲۸۲۱	۵۰	۵۰
۸۵۵۴۶۲۸۲۵	۶۳	۵۰

EPDM واشر		
تعداد دربسته	سایز (اینج)	کد
۵۰	۱/۴"	۸۶۶۴۶۴۱۷۴
۵۰	۳/۴"	۸۶۶۴۶۴۱۶۷
۳۰	۱"	۸۶۶۴۶۴۱۷۸
۲۰	۱ ۱/۴"	۸۶۶۴۶۴۱۸۹
۲۰	۱ ۱/۴"	۸۶۶۴۶۴۱۹۰
۱۰	۲"	۸۶۶۴۶۴۱۹۱



مهره اتصالات کوپلی		
تعداد دربسته	سایز (میل متر)	کد
۵۰	۱۶	۸۶۶۴۶۴۲۳۰۱
۴۰	۲۰	۸۶۶۴۶۴۲۳۰۵
۳۰	۲۵	۸۶۶۴۶۴۲۳۰۹
۲۰	۳۲	۸۶۶۴۶۴۲۳۰۹



حلقه چاک دار اتصالات کوپلی		
تعداد در کارتن	سایز (میل متر)	کد
۱۰۰	۱۶	۸۶۶۴۶۴۲۳۰۱
۸۰	۲۰	۸۶۶۴۶۴۲۳۰۵
۵۰	۲۵	۸۶۶۴۶۴۲۳۰۹
۴۰	۳۲	۸۶۶۴۶۴۲۳۰۹



محلول کاهنده نقطه انجماد (مکنا)	
مقدار (لیتر)	کد
۲۰	۸۹۱۷۶۲۱۶۶
۱۰	۸۹۱۷۶۲۱۶۹





تفلون مایع

کد	مقدار (ملیل/پنچه)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتون
۳۷۶۱۳۴۱۰۰۶۰	۵۰	۱۰	۱۲۰
۳۷۶۱۳۴۱۰۱۰۰	۱۰۰	۱۲	۹۶
۳۷۶۱۳۴۱۰۲۶۰	۲۵۰	۴	۳۶



SGP

شیرهای تاسیسات ساختمان

■ شرکت اصفهان چالاک از مجموعه کارخانجات گروه صنایع گیتی پسند در سال ۱۳۸۱ احداث و همگام با تکنولوژی روز دنیا در حال گسترش است. این شرکت در حال حاضر، علاوه بر تولید اتصالات برنجی لوله های پنج لایه **ذیوقابیض** با برند **NPA** و اتصالات برنجی شرکت **آذین لوله** با برند **ALS** ، انواع شیرهای تاسیسات ساختمانی با برند **SGP** را تولید می کند.

محصولات تولیدی، از نوع خاصی از آبیار پرنج بدون سرب تهیه شده تا موجب بهبود خواص مکانیکی و شیمیایی فلز پرنج شود. کلیه محصولات این شرکت براساس استاندارد انجمن بین المللی لوله کشی و تأسیسات (IAPMO) و ISO16222 و ISO3664 و در شیرهای رادیاتوری براساس استاندارد ISO18732 تولید می شوند.

شیرهای برنجی توپی آبرسانی



مشخصات فنی:

- فشار کاربردی: ۱۰ بار- هیدرواستاتیک
- فشار تست: ۱۶ بار- هیدرواستاتیک
- استاندارد تولید: BS EN 13828 - INSO 16222
- استاندارد رزوه: BS 21 - ISO 228-1
- دمای کاربردی: ۵ تا ۹۵ درجه سلسیوس

شیرهای سیستم گرمایشی و سرماشی



مشخصات فنی:

- فشار کاربردی: ۱۰ بار- هیدرواستاتیک
- فشار تست: ۱۶ بار- هیدرواستاتیک
- استاندارد تولید: BS EN 13828 - INSO 16222
- استاندارد رزوه: BS 21 - ISO 228-1
- دمای کاربردی: ۵ تا ۹۵ درجه سلسیوس

شیرهای رادیاتوری



مشخصات فنی:

- فشار کاربردی: ۱۰ بار- هیدرواستاتیک
- فشار تست: ۱۶ بار- هیدرواستاتیک
- استاندارد تولید: BS 2767 - INSO 18732
- استاندارد رزوه: BS 21 - ISO 228-1
- دمای کاربردی: ۱۲۵ درجه سلسیوس

شیرهای هوایگیری اتوماتیک



مشخصات فنی:

- فشار کاربردی: ۱۰ بار- هیدرواستاتیک
- فشار تست: ۱۶ بار- هیدرواستاتیک
- استاندارد رزوه: BS 21 - ISO 228-1
- دمای کاربردی: ۱۲۵ درجه سلسیوس



شیریکسر روپیچ کوپلی دسته پروانه ای

تعداد در کارتن	تعداد در بسته	سایز (عیلی متر دراینج)	کد
۴۸	۱۲	۱۶×۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۱۰۲
۴۰	۱۰	۲۰×۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۱۰۵
۳۲	۸	۲۰×۱۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۱۱۲
۳۲	۸	۲۵×۱۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۱۱۴
۱۶	۴	۲۵×1"	۸۶۱۶۴۱۱۱۶
۱۶	۴	۳۲×1"	۸۶۱۶۴۱۱۱۷



شیریکسر روپیچ کوپلی

تعداد در کارتن	تعداد در بسته	سایز (عیلی متر دراینج)	کد
۱۶	۴	۲۵×1"	۸۶۱۶۴۱۱۰۴
۱۶	۴	۳۲×1"	۸۶۱۶۴۱۱۱۷



شیریکسر روپیچ با مهره ماسوره پرسی

تعداد در کارتن	تعداد در بسته	سایز (عیلی متر دراینج)	کد
۴۰	۱۰	۱۶×۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۱۰۲
۴۰	۱۰	۲۰×۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۱۱۰
۲۴	۶	۲۰×۱۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۱۱۲
۲۴	۶	۲۵×۱۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۱۱۴
۸	۲	۲۵×1"	۸۶۱۶۴۱۱۱۶
۸	۲	۳۲×1"	۸۶۱۶۴۱۱۱۷



شیر مهره ماسوره پرسی رو پیچ با مهره تنظیم (دسته قرمز دسته آبی)

تعداد در کارتن	تعداد در بسته	سایز (عیلی متر دراینج)	کد
۸	۲	۲۵×1"	۸۶۱۶۴۱۱۲۷۶
۸	۲	۳۲×1"	۸۶۱۶۴۱۱۲۸۴



شیریکسر روپیچ کوپلی (نیو ولو)

تعداد در کارتن	تعداد در بسته	سایز (عیلی متر دراینج)	کد
۴۸	۱۲	۱۶×۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۱۱۲۰



توجه: دسته کلیه شیریات با دو رنگ قرمز و آبی تولید می شود.



شیر دوسر کوپلی (دسته قرمز دسته آبی)

کد	سایز (میلی متر)	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
۸۶۱۶۴۱۱۸۲	۱۶ × ۱۶	۱۲	۴۸
۸۶۱۶۴۱۱۸۴	۲۰ × ۲۰	۱۰	۴۰
۸۶۱۶۴۱۱۸۷	۲۵ × ۲۵	۸	۳۲
۸۶۱۶۴۱۱۸۸	۳۲ × ۳۲	۴	۱۶



شیر روپیچ توپیچ

کد	سایز (اینچ)	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
۸۶۱۶۴۱۶۷۲	۱/۲"	۱۲	۴۸
۸۶۱۶۴۱۶۷۴	۳/۴"	۱۰	۴۰
۸۶۱۶۴۱۶۷۶	۱"	۴	۱۶



شیر دوسر توپیچ دسته گازی (دینی بالا)

کد	سایز (اینچ)	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
۸۶۱۶۴۱۶۷۲	۱/۲"	۶	۲۴
۸۶۱۶۴۱۶۷۴	۳/۴"	۴	۱۶
۸۶۱۶۴۱۶۷۶	۱"	۴	۱۶



شیر روپیچ توپیچ (دینی بالا)

کد	سایز (اینچ)	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
۸۶۱۶۴۱۶۷۲	۱/۲"	۱۰	۴۰
۸۶۱۶۴۱۶۷۴	۳/۴"	۶	۲۴
۸۶۱۶۴۱۶۷۶	۱"	۴	۱۶



شیر دو سر روپیچ (دینی بالا)

کد	سایز (اینچ)	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
۸۶۱۶۴۱۶۷۲	۱/۲"	۱۰	۴۰
۸۶۱۶۴۱۶۷۴	۳/۴"	۶	۲۴
۸۶۱۶۴۱۶۷۶	۱"	۴	۱۶

توجه: دسته کلیه شیرالات با دو رنگ قرمز و آبی تولید می شود.

شیرزانویی دوسر روپیچ

تعداد در کارتن	تعداد در بسته	سایز (میل متر/اینچ)	کد
۲۴	۶	۳۵×۱۵/۴"	۸۶۱۶۴۱۷۰۴
۱۶	۴	۱"	۸۶۱۶۴۱۷۰۵



شیرزانویی روپیچ با مهره ماسوره پرسی

تعداد در کارتن	تعداد در بسته	سایز (میل متر/اینچ)	کد
۲۴	۶	۲۰×۱۵/۴"	۸۶۱۶۴۱۴۱۲
۱۶	۴	۲۵×۱۵/۴"	۸۶۱۶۴۱۴۳۴
۸	۲	۲۵×۱"	۸۶۱۶۴۱۴۳۶
۸	۲	۳۲×۱"	۸۶۱۶۴۱۴۳۸



شیرزانویی روپیچ کوبالی

تعداد در کارتن	تعداد در بسته	سایز (میل متر/اینچ)	کد
۳۲	۸	۲۰×۱۵/۴"	۸۶۱۶۴۱۳۰۲
۲۴	۶	۲۵×۱۵/۴"	۸۶۱۶۴۱۳۰۴
۱۶	۴	۲۵×۱"	۸۶۱۶۴۱۳۰۶
۱۶	۴	۳۲×۱"	۸۶۱۶۴۱۳۰۸



شیرزانویی کوبالی روپیچ با مهره تنظیم

تعداد در کارتن	تعداد در بسته	سایز (میل متر/اینچ)	کد
۱۶	۴	۲۵×۱"	۸۶۱۶۴۱۳۰۵۶
۱۶	۴	۳۲×۱"	۸۶۱۶۴۱۳۰۶۶



شیرزانویی مهره ماسوره ای پرسی روپیچ با مهره تنظیم

تعداد در کارتن	تعداد در بسته	سایز (میل متر/اینچ)	کد
۸	۲	۲۵×۱"	۸۶۱۶۴۱۴۵۶
۸	۲	۳۲×۱"	۸۶۱۶۴۱۴۶۶





شیر زانویی دوسر و پیچ تبدیلی

(مخصوص ماشین لیاسشویی)

تعداد در کارتون	تعداد در بسته	سایز (اینچ)	کد
۴۰	۱۰	۱/۲" × ۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۷۲۲



شیر پیسوار فیلتردار دسته نفره ای

تعداد در کارتون	تعداد در بسته	سایز (اینچ)	کد
۴۸	۱۲	۱/۲" × ۳/۸"	۸۶۱۶۴۱۷۴۲
۴۸	۱۲	۱/۲" × ۱/۸"	۸۶۱۶۴۱۷۴۴



شیر پیسوار فیلتردار دسته فرم ز و آبی

تعداد در کارتون	تعداد در بسته	سایز (اینچ)	کد
۴۸	۱۲	۱/۲" × ۳/۸"	۸۶۱۶۴۱۷۵۲
۴۸	۱۲	۱/۲" × ۱/۸"	۸۶۱۶۴۱۷۵۴



شیر حیاطی

تعداد در کارتون	تعداد در بسته	سایز (اینچ)	کد
۱۶	۴	۱/۲"	۸۶۱۶۸۱۶۰۲



شیر شیلنگی زانویی

تعداد در کارتون	تعداد در بسته	سایز (اینچ)	کد
۴۸	۱۲	۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۹۰۲

شیرشیلنگی مستقیم

تعداد در کارتین	تعداد در بسته	سایز (اینچ)	کد
۶۴	۱۶	۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۹۱۰



شیرهواگیری اتوماتیک

تعداد در کارتین	تعداد در بسته	سایز (اینچ)	کد
۴۰	۱	۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۹۱۵۰



شیرهواگیری اتوماتیک تیپ ۲

تعداد در کارتین	تعداد در بسته	سایز (اینچ)	کد
۲۴	۱	۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۹۳۷



شیرهواگیری اتوماتیک کامل (همراه با شیرتخاله)

تعداد در کارتین	تعداد در بسته	سایز (اینچ)	کد
۱۲	۳	۱"	۸۶۱۶۴۱۹۴۰



شیرهواگیری اتوماتیک کامل تیپ ۲

تعداد در کارتین	تعداد در بسته	سایز (اینچ)	کد
۸	۲	۱"	۸۶۱۶۴۱۹۴۲



شیرکنارگذر (بای پس)

تعداد در بسته	سایز (اینچ)	کد
۱	۱"	۸۶۱۶۴۱۹۶۰





شیر رادیاتور ورودی (رفت)

کد	سایز (اینچ)	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
۸۶۱۶۴۱۹۸۲	۱/۲"	۵	۲۰



شیر رادیاتور خروجی (زانو قفلی)

کد	سایز (اینچ)	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
۸۶۱۶۴۱۹۸۴	۱/۲"	۱۰	۴۰



شیر رادیاتوری ورودی و خروجی

کد	سایز (اینچ)	تعداد در بسته
۸۶۱۶۴۱۹۸۰	۱/۲"	۱۰



شیر رادیاتوری ترموستاتیک (رفت)

کد	سایز (اینچ)
۸۶۱۶۴۱۹۹۲	۱/۲"



محرك الکترونیکی ترموستاتیک رادیاتوری

مشخصات	کد
TF۹ مدل	۸۵۵۶۴۲۱۲۷
TF۶ مدل	۸۵۵۶۴۲۱۲۹
TF۳۴ مدل	۸۵۵۶۴۲۱۲۳
دیجیتال	۸۵۵۶۴۲۱۲۷